FHP
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
45W形×4灯
5,000K

15×30 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2449NWE G
¥62,000 ランプ別梱包

45W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
- 9.6kg
- 消費効率：92.7ℓm/W(15950ℓm/172W)
- ラ ン プ：FHP45EN×4
- 100～242V

600 埋込穴





照明率表（全光束17,400ℓm）

		天井	70		0
器具効率 74.5%	反射率	壁	50	30	10	0
上方光束 0%		床		20		0
下方光束 74.5%	室指数	照明率(×0.01)				
器具間隔 A 1.32	0.6	39	33	29	28
最大限 B 1.2	0.8	46	41	37	34
	1	52	47	43	40
	1.25	58	53	49	46
保守率 良 0.74 中 0.7 否 0.62	1.5	62	57	53	50
	2	68	64	60	55
	2.5	71	68	65	59
	3	74	71	68	62
	4	77	74	72	65
	5	79	77	75	67

FHP
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
32W形×4灯
5,000K

15×15 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2445NWE G
¥39,000 ランプ別梱包

32W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
- 5.3kg
- 消費効率：75.1ℓm/W(9160ℓm/122W)
- ラ ン プ：FHP32EN×4
- 100～242V

450 埋込穴





照明率表（全光束11,600ℓm）

		天井	70		0
器具効率 78.7%	反射率	壁	50	30	10	0
上方光束 0%		床		20		0
下方光束 78.6%	室指数	照明率(×0.01)				
器具間隔 A 1.42	0.6	38	31	27	25
最大限 B 1.21	0.8	46	39	35	33
	1	52	46	42	39
	1.25	58	53	48	45
保守率 良 0.74 中 0.7 否 0.62	1.5	63	58	53	49
	2	70	65	61	56
	2.5	74	70	66	60
	3	77	73	70	63
	4	80	77	75	67
	5	82	80	77	69

FHP
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
32W形×3灯
5,000K

15×15 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2447NWE G
¥36,000 ランプ別梱包

32W×3灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
ルーバー／鋼板 白塗装
- 5.2kg
- 消費効率：82.6ℓm/W(7020ℓm/85W)
- ラ ン プ：FHP32EN×3
- 100～242V

450 埋込穴





照明率表（全光束8,700ℓm）

		天井	70		0
器具効率 80.8%	反射率	壁	50	30	10	0
上方光束 0%		床		20		0
下方光束 80.8%	室指数	照明率(×0.01)				
器具間隔 A 1.35	0.6	40	34	30	28
最大限 B 1.21	0.8	49	43	38	36
	1	56	49	45	42
	1.25	62	56	52	48
保守率 良 0.74 中 0.7 否 0.62	1.5	66	61	57	53
	2	73	68	64	59
	2.5	77	73	69	63
	3	80	76	73	66
	4	83	80	77	70
	5	85	83	80	72

FHP
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
45W形×4灯
5,000K

30×0 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2448NWE G
¥58,000 ランプ別梱包

45W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
- 9.2kg
- 消費効率：92.7ℓm/W(15950ℓm/172W)
- ラ ン プ：FHP45EN×4
- 100～242V

600 埋込穴





照明率表（全光束17,400ℓm）

		天井	70		0
器具効率 78.0%	反射率	壁	50	30	10	0
上方光束 0%		床		20		0
下方光束 78.0%	室指数	照明率(×0.01)				
器具間隔 A 1.32	0.6	39	33	29	28
最大限 B 1.32	0.8	47	41	37	35
	1	54	48	44	41
	1.25	60	54	50	47
保守率 良 0.74 中 0.70 否 0.62	1.5	64	59	55	51
	2	70	66	62	57
	2.5	74	71	67	61
	3	77	74	71	64
	4	80	78	75	67
	5	82	80	78	69

FHP
コンパクト蛍光灯
（昼白色）
32W形×4灯
5,000K

30×0 遮光角　G グリーン購入法適合

DBF-2444NWE G
¥35,000 ランプ別梱包

32W×4灯
FHP昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

枠／鋼板 白塗装
反射板／鋼板 白塗装
- 6.6kg
- 消費効率：75.1ℓm/W(9160ℓm/122W)
- ラ ン プ：FHP32EN×4
- 100～242V

450 埋込穴





照明率表（全光束11,600ℓm）

		天井	70		0
器具効率 78.1%	反射率	壁	50	30	10	0
上方光束 0%		床		20		0
下方光束 78.1%	室指数	照明率(×0.01)				
器具間隔 A 1.23	0.6	40	35	31	29
最大限 B 1.3	0.8	48	42	38	36
	1	54	49	44	42
	1.25	60	55	51	47
保守率 良 0.74 中 0.7 否 0.62	1.5	65	59	55	51
	2	71	66	63	58
	2.5	75	71	68	62
	3	77	74	71	65
	4	81	78	75	68
	5	83	80	78	70

〈蛍光灯起動方式〉●EHF＝Hf専用インバータ式高力率
掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。