



FPL-Hf  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
45W形×4灯  
5,000K

Hfインバータ  
高反射塗装





10×10  
遮光角  
G グリーン  
購入法適合

DBF-3132NW G

¥65,000 ランプ別梱包

45W×4灯  
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

- 7.1kg
- 消費効率: 87.7 ℓm/Wk (15700 ℓm/179W)
- ランプ: FPL45EN/HF×4
- 100 - 254V



照射角	光束径	中心照度	平均照度
1/2照射角	1.4 (1.2)	4550	2000
2.8 (2.3)	2.8 (2.3)	1140	500
4.2 (3.5)	4.2 (3.5)	505	200
5.6 (4.6)	5.6 (4.6)	285	100



FPL-Hf  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
32W形×4灯  
5,000K

Hfインバータ  
高反射塗装





10×10  
遮光角  
G グリーン  
購入法適合

DBF-3131NW G

¥42,000 ランプ別梱包

32W×4灯  
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

- 4.7kg
- 消費効率: 99.8 ℓm/Wk (12380 ℓm/124W)
- ランプ: FPL32EN/HF×4
- 100 - 254V



照射角	光束径	中心照度	平均照度
1/2照射角	1.4 (1.2)	3040	2000
2.8 (2.3)	2.8 (2.3)	760	500
4.2 (3.5)	4.2 (3.5)	335	200
5.6 (4.6)	5.6 (4.6)	190	100



FPL-Hf  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
32W形×3灯  
5,000K

Hfインバータ  
高反射塗装





10×10  
遮光角  
G グリーン  
購入法適合

DBF-3130NW G

¥38,000 ランプ別梱包

32W×3灯  
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

- 4.8kg
- 消費効率: 101.7 ℓm/Wk (9560 ℓm/94W)
- ランプ: FPL32EN/HF×3
- 100 - 254V



照射角	光束径	中心照度	平均照度
1/2照射角	1.4 (1.2)	2350	1000
2.8 (2.3)	2.8 (2.3)	585	500
4.2 (3.5)	4.2 (3.5)	260	200
5.6 (4.6)	5.6 (4.6)	145	100



FPL-Hf  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
45W形×4灯  
5,000K

Hfインバータ  
高反射塗装





0×0°  
遮光角  
G グリーン  
購入法適合

DBF-3129NW G

¥60,000 ランプ別梱包

45W×4灯  
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

- 6.9kg
- 消費効率: 87.7 ℓm/Wk (15700 ℓm/179W)
- ランプ: FPL45EN/HF×4
- 100 - 254V



照射角	光束径	中心照度	平均照度
1/2照射角	1.4 (1.2)	4430	2000
2.8 (2.3)	2.8 (2.3)	1110	500
4.2 (3.5)	4.2 (3.5)	490	200
5.6 (4.6)	5.6 (4.6)	275	100



FPL-Hf  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
32W形×4灯  
5,000K

Hfインバータ  
高反射塗装





0×0°  
遮光角  
G グリーン  
購入法適合

DBF-3128NW G

¥39,000 ランプ別梱包

32W×4灯  
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

- 4.5kg
- 消費効率: 99.8 ℓm/Wk (12380 ℓm/124W)
- ランプ: FPL32EN/HF×4
- 100 - 254V



照射角	光束径	中心照度	平均照度
1/2照射角	1.4 (1.2)	2970	2000
2.8 (2.3)	2.8 (2.3)	740	500
4.2 (3.5)	4.2 (3.5)	330	200
5.6 (4.6)	5.6 (4.6)	185	100



FPL-Hf  
コンパクト蛍光灯  
(昼白色)  
32W形×3灯  
5,000K

Hfインバータ  
高反射塗装





0×0°  
遮光角  
G グリーン  
購入法適合

DBF-3127NW G

¥34,000 ランプ別梱包

32W×3灯  
FPL-Hf昼白色コンパクト蛍光灯(EHF)

- 4.7kg
- 消費効率: 101.7 ℓm/Wk (9560 ℓm/94W)
- ランプ: FPL32EN/HF×3
- 100 - 254V



照射角	光束径	中心照度	平均照度
1/2照射角	1.4 (1.2)	2280	1000
2.8 (2.3)	2.8 (2.3)	570	500
4.2 (3.5)	4.2 (3.5)	255	200
5.6 (4.6)	5.6 (4.6)	140	100