





FHTコンパクト蛍光灯  
32W形×2灯



2,700K 4,000K  
3,000K 5,000K  
3,500K





照明率表 P.945-F-



照明率表 P.945-F-



照明率表 P.946-A-



照明率表 P.946-A-

200 埋込穴 ベース 近接限度 0.2m グリーン購入法適合

200 埋込穴 ベース 近接限度 0.2m グリーン購入法適合

200 埋込穴 ベース 近接限度 0.2m グリーン購入法適合

200 埋込穴 ベース 近接限度 0.2m グリーン購入法適合

DDF-1774XW G ¥19,400 ランプ別

- 32W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠/銅板 オフホワイト塗装 反射板/アルミシルバー電解(鏡面)
- 1.8kg
- 消費効率: 68.9ℓm/W(4410ℓm/64W)
- ランプ: FHT32EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高237mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-3115XW G ¥19,400 ランプ別





- 32W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠/銅板 オフホワイト塗装 反射板/アルミシルバー電解(鏡面)
- 1.4kg
- 消費効率: 68.9ℓm/W(4410ℓm/64W)
- ランプ: FHT32EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高145mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDF-1777XW G ¥23,000 ランプ別

- 32W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠/銅板 オフホワイト塗装 反射板/アルミ白塗装
- 1.8kg
- 消費効率: 68.9ℓm/W(4410ℓm/64W)
- ランプ: FHT32EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高237mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-1776XW G ¥23,000 ランプ別

- 32W×2灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠/銅板 オフホワイト塗装 反射板/アルミ白塗装
- 1.4kg
- 消費効率: 68.9ℓm/W(4410ℓm/64W)
- ランプ: FHT32EX×2
- 100~242V
- 埋込必要高145mm
- 取付可能天井厚2~25mm



- FHTコンパクト蛍光灯 32W形
- 電球色 2,700K DP-54388 ¥2,300(2,400ℓm 10,000h)
  - 3,000K DP-54392 ¥2,300(2,400ℓm 10,000h)
  - 温白色 3,500K DP-54383 ¥2,300(2,400ℓm 10,000h)
  - 白色 4,000K DP-54380 ¥2,300(2,400ℓm 10,000h)
  - 昼白色 5,000K DP-54375 ¥2,300(2,400ℓm 10,000h)

ダウンライト ● ベースダウン

200

放電灯  
蛍光灯  
△台ゲン球  
白熱灯  
LED