

蛍光灯 / 白熱灯

150

FHTコンパクト蛍光灯



【特徴】

6本のガラス管を円状に配置しているため、F DLコンパクト蛍光灯に比べ均一な配光を得ることができることにも、より器具のコンパクト化が図れます。

光色

昼白色(5,000K)・白色(4,000K)・電球色(3,000K・2,700K)をラインナップ、空間の用途やシーンにあわせてお選びください。



電球色(2,700K)



電球色(3,000K)



白色(4,000K)



昼白色(5,000K)


	W数 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均寿命 (h)	希望小売価格 (円)	品番
電球色	24W形	2,700	1,800	10,000	¥1,800	DP-54387
電球色	24W形	3,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54391
白色	24W形	4,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54379
昼白色	24W形	5,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54374

FHTコンパクト蛍光灯 24W形

2,700K 5,000K
3,000K
4,000K




DDF-3069XW



照明率表 P.942-C



DDF-3068XW



照明率表 P.942-D

150 埋込穴 ベース グレアカット 近接限度 0.1m

150 埋込穴 ベース グレアカット 近接限度 0.1m

DDF-3069XW


¥16,500 ランプ別

- 24W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 反射板 / アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.9kg
- 100 ~ 242V
- 埋込必要高209mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm


DDF-3068XW

¥16,500 ランプ別

- 24W × 1灯 FHTコンパクト蛍光灯(EHF)
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装 反射板 / アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.9kg
- 100 ~ 242V
- 埋込必要高123mm
- 取付可能天井厚2 ~ 25mm



150 埋込穴



150 埋込穴

FHTコンパクト蛍光灯 24W形

電球色 2,700K	DP-54387	¥1,800	1,800 lm	10,000h
電球色 3,000K	DP-54391	¥1,800	1,800 lm	10,000h
白色 4,000K	DP-54379	¥1,800	1,800 lm	10,000h
昼白色 5,000K	DP-54374	¥1,800	1,800 lm	10,000h