


人感センサー付ダウンライト

人に反応して自動的に点滅します。

人が感知エリアに入ってくると点灯し、いなくなると自動的に消灯する人感センサー。必要な時だけ点灯するので、消し忘れによる電気の無駄遣いもなく省エネに貢献します。


用途に合わせてランプ選択が可能



同一器具で、FHTコンパクト蛍光灯 24W・32W・42Wに対応。更に100V・200V兼用です。

点灯保持時間が選べます。

[センサー調整方法]





3分 6分 10分 連続
点灯保持時間

点灯保持時間
感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間を設定することができます。

- 3分
- 6分
- 10分
- 連続

「連続」で使用時は常時点灯します。

[センサー感知エリア]



センサレンズにエアアカットシールを貼ることで検知範囲を限定できます。

天井取付高さ5m以下

使用上の注意点

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。動物(犬や猫)によって作動することがあります。
- 感知エリア内であっても人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面に近づく、感知距離が短くなる場合があります。
- ご使用の場合は必ず壁スイッチを併用してください。

FHTコンパクト蛍光灯

	W数 (W)	色温度 (K)	全光束 (lm)	平均寿命 (h)	希望小売価格 (円)	品番
電球色	24W形	2,700	1,800	10,000	¥1,800	DP-54387
	32W形	2,700	2,400	10,000	¥2,300	DP-54388
	42W形	2,700	3,200	10,000	¥2,700	DP-54389
電球色	24W形	3,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54391
	32W形	3,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54392
	42W形	3,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54393
温白色	32W形	3,500	2,400	10,000	¥2,300	DP-54383
	42W形	3,500	3,200	10,000	¥2,700	DP-54384
白色	24W形	4,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54379
	32W形	4,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54380
	42W形	4,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54381
昼白色	24W形	5,000	1,800	10,000	¥1,800	DP-54374
	32W形	5,000	2,400	10,000	¥2,300	DP-54375
	42W形	5,000	3,200	10,000	¥2,700	DP-54376

FHTコンパクト蛍光灯 24～42W形

2,700K	4,000K
3,000K	5,000K
3,500K	





Hfインバータ
人感センサー

DDF-3091XW





Hfインバータ
人感センサー

DDF-3092XW



照明率表 P.946-F-1



照明率表 P.946-F-2



DDF-3091XW

¥29,800 ランプ別

24～42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)


- 枠 / プラスチック 白
- 反射板 / プラスチック シルバー(蒸着メッキ マット)
- 1.1kg
- 消費効率 : 66.1/67.3 lm/W (2180/2960 lm/33/43W)
- ランプ : FHT32EX/FHT42EX
- 点灯保持時間調節機能付(3・6・10分・連続点灯)
- 100～242V
- 埋込必要高211mm
- 取付可能天井厚5～25mm

DDF-3092XW


¥29,800 ランプ別

24～42W×1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 枠 / プラスチック 白
- 反射板 / プラスチック 白
- 1.1kg
- 消費効率 : 66.1/67.3 lm/W (2180/2960 lm/33/43W)
- ランプ : FHT32EX/FHT42EX
- 点灯保持時間調節機能付(3・6・10分・連続点灯)
- 100～242V
- 埋込必要高211mm
- 取付可能天井厚5～25mm



150
埋込穴



150
埋込穴