

蛍光灯



200 175

FHTコンパクト蛍光灯
42W形



2,700K 4,000K
3,000K 5,000K
3,500K





ダウンライト
ベースダウン





照明率表 P.946-A-



照明率表 P.946-A-



照明率表 P.946-A-



照明率表 P.946-A-

200 埋込穴

ベース

近接限度 0.1m

グリーン購入法適合

175 埋込穴

ベース

近接限度 0.1m

グリーン購入法適合

175 埋込穴

ベース

近接限度 0.1m

グリーン購入法適合

175 埋込穴

ベース

近接限度 0.1m

グリーン購入法適合

DDF-3114XW G

¥15,500 ランプ別

42W × 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 1.0kg
- 消費効率: 69.3 ℓ m/W(2980 ℓ m/43W)
- ランプ: FHT42EX
- 100~242V
- 埋込必要高234mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-3103XW G

¥14,000 ランプ別

42W × 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 1.0kg
- 消費効率: 69.3 ℓ m/W(2980 ℓ m/43W)
- ランプ: FHT42EX
- 100~242V
- 埋込必要高204mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDF-3102XW G

¥14,000 ランプ別

42W × 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)





- 1.0kg
- 消費効率: 70.5 ℓ m/W(2680 ℓ m/38W)
- ランプ: FHT42EX
- 100~242V
- 埋込必要高110mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDF-3104XW G

¥15,200 ランプ別

42W × 1灯
FHTコンパクト蛍光灯(EHF)

- 1.0kg
- 消費効率: 69.3 ℓ m/W(2980 ℓ m/43W)
- ランプ: FHT42EX
- 100~242V
- 埋込必要高204mm
- 取付可能天井厚2~45mm



FHTコンパクト蛍光灯 42W形

| 電球色 | DP | 消費効率 | 寿命 |
|--------|----------|------------|-----------|
| 2,700K | DP-54389 | 69.3 ℓ m/W | 2,980 ℓ m |
| 3,000K | DP-54393 | 69.3 ℓ m/W | 2,980 ℓ m |
| 3,500K | DP-54384 | 69.3 ℓ m/W | 2,980 ℓ m |
| 4,000K | DP-54381 | 69.3 ℓ m/W | 2,980 ℓ m |
| 5,000K | DP-54376 | 69.3 ℓ m/W | 2,980 ℓ m |

放電灯
蛍光灯
八角型
白熱灯
LED