



蛍光灯

100



2,800K  
5,000K



インバータ



照明率表 P.947-B-1





インバータ



照明率表 P.947-B-1



インバータ



照明率表 P.947-B-1



DDF-3012NW

¥7,800 ランプ付

- 25W(E26)×1灯
- 昼白色電球形蛍光灯(D形) (EGL)

DDF-3012LW

¥7,800 ランプ付

- 25W(E26)×1灯
- 電球形電球形蛍光灯(D形) (EGL)

- 枠/銅板 白塗装
  - パツフル/アルミ 白塗装
  - 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)
  - 0.4kg
  - 埋込必要高185mm
  - 取付可能天井厚5~25mm
- 注 調光器との併用はできません。

DDF-3012NB

¥7,800 ランプ付

- 25W(E26)×1灯
- 昼白色電球形蛍光灯(D形) (EGL)

DDF-3012LB

¥7,800 ランプ付

- 25W(E26)×1灯
- 電球形電球形蛍光灯(D形) (EGL)

- 枠/銅板 黒塗装
  - パツフル/アルミ 黒塗装
  - 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)
  - 0.4kg
  - 埋込必要高185mm
  - 取付可能天井厚5~25mm
- 注 調光器との併用はできません。

DDF-3274NW

¥7,800 ランプ付




- 25W(E26)×1灯
- 昼白色電球形蛍光灯(D形) (EGL)

DDF-3274LW

¥7,800 ランプ付

- 25W(E26)×1灯
- 電球形電球形蛍光灯(D形) (EGL)

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
  - パツフル/アルミ オフホワイト塗装
  - 0.4kg
  - 埋込必要高175mm
  - 取付可能天井厚5~25mm
- 注 調光器との併用はできません。



電球形蛍光灯(D形) 25W形(E26)  
電球色 2,800K ¥2,300(1,520lm 8,000h)  
昼白色 5,000K ¥2,300(1,460lm 8,000h)