

放電灯

150



3,000K 4,200K
3,200K 4,300K
3,500K



3,000K 4,200K
3,200K 4,300K
3,500K









DDH-1608XWE



DDH-1609XWE



DDH-3083XW



ダウンライト ●ユニバーサルダウン

150 埋込穴 ユニバーサル
 首振り角 左右 40° 回転角 350° 近接限度 1.0m

150 埋込穴 ユニバーサル
 首振り角 左右 40° 回転角 350° 近接限度 0.9m

150 埋込穴 ユニバーサル
 首振り角 左右 40° 回転角 350° 近接限度 0.7m

DDH-1608XWE

¥16,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26) × 1灯 CDM-TP・クリア
- 150W(E26) × 1灯 セラメタ®・クリア
- 150W(E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・クリア

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
 ユーン / アルミ オフホワイト塗装
 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.9kg
 - 首振り各40°・回転350°
 - 安定器別置
 - 埋込必要高199mm
 - 取付可能天井厚5~25mm

DDH-1609XWE

¥16,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26) × 1灯 CDM-TP・クリア
- 150W(E26) × 1灯 セラメタ®・クリア
- 150W(E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・クリア


- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
 ユーン / アルミ オフホワイト塗装
 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.9kg
 - 首振り各40°・回転350°
 - 安定器別置
 - 埋込必要高199mm
 - 取付可能天井厚5~25mm

DDH-3083XW


¥16,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26) × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26) × 1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W(E26) × 1灯 セラルクス調光可能形・拡散形


- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
 ユーン / アルミ オフホワイト塗装
 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
 反射板 / アルミ シルバー電解 (ホーニング・エンボス)
- 0.9kg
 - 首振り各40°・回転350°
 - 安定器別置
 - 埋込必要高199mm
 - 取付可能天井厚5~25mm



150 埋込穴



150 埋込穴



150 埋込穴

	3,000K DP-54431 ¥14,300(13,000 ℓ m 16,000h)
	3,500K DP-54432 ¥14,300(13,000 ℓ m 16,000h)
	4,200K DP-54433 ¥14,300(13,000 ℓ m 16,000h)
	3,000K DP-54404 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)
	3,500K DP-54405 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)
	3,500K DP-54406 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)
	3,300K DP-54406 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h)

	3,000K DP-54425 ¥14,000(13,500 ℓ m 16,000h)
	3,500K DP-54426 ¥14,000(13,500 ℓ m 16,000h)
	4,200K DP-54427 ¥14,000(13,500 ℓ m 16,000h)
	3,000K DP-54398 ¥16,400(14,500 ℓ m 12,000h)
	3,500K DP-54399 ¥16,400(14,500 ℓ m 12,000h)
	3,500K DP-54400 ¥16,400(14,500 ℓ m 12,000h)
	3,300K DP-54400 ¥16,400(14,500 ℓ m 12,000h)

CDM-TP/セラメタ®適合安定器
 インバータ
 150W用 DP-53272(100~242V) ¥26,000
 管灯回路配線長 2m以内

	3,200K MT150FCWH-DW/S ¥16,900(14,400 ℓ m 15,000h)
	3,500K MT150FCEH-WW/S ¥16,900(14,400 ℓ m 15,000h)
	3,300K MT150FCEH-W/S ¥16,900(14,400 ℓ m 15,000h)
	3,200K MT150CWH-DW/S ¥16,400(15,000 ℓ m 15,000h)
	3,500K MT150CEH-WW/S ¥16,400(15,000 ℓ m 15,000h)
	3,500K MT150CEH-W/S ¥16,400(15,000 ℓ m 15,000h)
	3,300K MT150CEH-W/S ¥16,400(15,000 ℓ m 15,000h)

セラルクス調光可能形用安定器
 インバータ
 150W用 DP-54512(100V/200V) ¥28,500
 管灯回路配線長 2m以内