

CDM-Rとダイクロハロゲンの混光タイプのシリーズです。

CDM-R(PAR20) 35W

CDM-R(PAR20) 35W(E26)

3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h)
 広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h)

4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h)
 広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)

CDM-R適合安定器
 インバータ
 35W用 DP-53277(100 ~ 242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
 4,200Kはインバータ専用です。

70ダイクロハロゲン球 85W

ダイクロハロゲン球(径70mm) 130W形75W(E11) 3,000K

狭角形 DP-32750E ¥3,200(13,000cd 3,000h)
 中角形 DP-32751E ¥3,200(5,200cd 3,000h)
 広角形 DP-32752E ¥3,200(2,600cd 3,000h)



CDM-R
(PAR20)
35W×1灯
3,000K
4,200K



ダイクロハロゲン球
85W×2灯
(径70mm)
3,000K




DDH-1747XW
ユニバーサル
首振り角 左右 30/25°
近接限度 0.4m

DDH-1747XW ¥27,000 ランプ別 安定器別

- 35W(E26)×1灯
CDM-R(PAR20)
- 85W(E11)×2灯
ダイクロハロゲン球(径70mm)

- 枠 / アルミ型材 オフホワイト塗装
 コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 3.0kg
 - 首振り各30°(2軸)・25°(2軸)
 - 安定器別置
 - 埋込必要高178mm
 - 取付可能天井厚1 ~ 40mm

150 x 450
埋込穴




DDH-1747XB
ユニバーサル
首振り角 左右 30/25°
近接限度 0.4m

DDH-1747XB ¥27,000 ランプ別 安定器別

- 35W(E26)×1灯
CDM-R(PAR20)
- 85W(E11)×2灯
ダイクロハロゲン球(径70mm)

- 枠 / アルミ型材 オフホワイト塗装
 コーン / 鋼板 黒塗装
 灯具 / アルミダイカスト 黒塗装
- 3.0kg
 - 首振り各30°(2軸)・25°(2軸)
 - 安定器別置
 - 埋込必要高178mm
 - 取付可能天井厚1 ~ 40mm

150 x 450
埋込穴



ダウンライト ● スイングショット

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球 100V

白熱灯

LED