

CDM-TP 150W/セラメタ® 150W CDM-TP(拡散形) 150W(E26)



セラメタ® (拡散形)150W(E26)

3,000K DP-54404 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h) 3,500K DP-54405 ¥16,700(14,000 ℓ m 12,000h) 4300K DP-54406 ¥16,700(14,000 lm 12,000h)



CDM-TP/セラメタ®適合安定器 インバータ

150W用 DP-53272(100~242V)¥26,000

管灯回路配線長 2m以内

セラルクス調光可能形 150W



セラルクス調光可能形(拡散形) 150W(E26)



セラルクス調光可能形用安定器

インパータ 150W用 DP-54512(100V/200V)¥28,500

管灯回路配線長 2m以内

CDM-R (PAR20) 35W



CDM-R(PAR20) 35W(E26)

| ②DOMK 狭角形 DP-54407 ¥12,000(23,000cd 9,000h) | 広角形 DP-54408 ¥12,000(5,000cd 9,000h) | ④200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000(21,500cd 6,000h) 広角形 DP-54410 ¥12,000(5,000cd 6,000h)



CDM-R適合安定器

インパータ 35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500

管灯回路配線長 2m以内 4 200Kはインバータ専用です。

70ダイクロハロゲン球 85W



ダイクロハロゲン球(径70mm) 130W形75W(E11) 3.000K 接角形 DP-32750E ¥3,200(13,000cd 3,000h) 中角形 DP-32751E ¥3,200(5,200cd 3,000h) 広角形 DP-32752E ¥3,200(2,600cd 3,000h)



CDM-TP 150W [3,000K] [4,200K] 3,500K



セラメタ® 150W [3,000K] [4,300K] [3,500K]



ベース

• 3.1kg



DDH-1751XS

¥39,800 ランプ別 安定器別

150W(E26)×1灯 CDM-TP·拡散形

150W(E26)×1灯

150W(E26)× 1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / アルミ型材 メタリックシルバー塗装

コーン / アルミ型材 メタリックシルバー塗装 灯具 / 鋼板 メタリックシルバー塗装

反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面・上部ホ・ニング)

セラメタ®・拡散形

●首振各45 °•回転180 °

●安定器別置●埋込必要高217mm●取付可能天井厚5~35mm





165 x 465

埋込穴

35W(E26)×2灯 CDM-R(PAR20)



• 2.7kg

安定器別置 ● 女正爺別直● 埋込必要高217mm● 取付可能天井厚5~35mm

DDH-1750XS



¥37,800 ランプ別 安定器別

150W(E26)×1灯 CDM-TP·拡散形

150W(E26)×1灯

セラメタ®・拡散形

150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

● 首振各45 °・回転180 °

枠/アルミ型材 メタリックシルバー塗装

コーン / アルミ型材 メタリックシルバー塗装 灯具 / 鋼板 メタリックシルバー塗装

反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面・上部ホ・ニング)

首振角 左右 45。 回転角 180。



165 × 465

埋込穴

85W(E11)×2灯 ダイクロハロゲン球 径70mm)













DDH-1751XS

DDH-1750XS



180

CDM-R(PAR20)

セラルクス調光可能形

[3,200K] [4,300K] [3,500K]

150W

35W 3,000K



ダイクロハロゲン球 85W(径70mm) 3,000K







165 x 465

埋込穴





灯具/鋼板 メタリックシルバー塗装

35W(E26)× 3灯 CDM-R(PAR20) 枠 / アルミ型材 メタリックシルバー塗装 コーン / アルミ型材 メタリックシルバー塗装

- 3.1kg ● 首振各45 °・回転180 °

- 安定器別置埋込必要高178mm取付可能天井厚5~35mm








枠 / アルミ型材 メタリックシルバー塗装 コーン / アルミ型材 メタリックシルバー塗装 灯具/鋼板 メタリックシルバー塗装

- 2.5kg
- 首振各45 °・回転180 °

DDL-1748XS

埋込必要高134mm取付可能天井厚5~35mm





-180

DDH-1749XS

放電灯