













CDM-R( PAR20 )  
35W

3,000K  
4,200K



150 埋込穴 ユニバーサル  
 首振り角 左右 45° 回転角 180° 近接限度 0.4m

100 埋込穴 ユニバーサル  
 首振り角 片側 35° 回転角 350° 近接限度 0.4m

100 埋込穴 ユニバーサル  
 首振り角 左右 30° 回転角 350° 近接限度 0.4m

DDH-2192XW

¥10,000 ランプ別 安定器別

- 35W E26 × 1灯 CDM-R( PAR20 )

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 1.0kg
- 首振り各45°・回転180°
- 安定器別置
- 埋込必要高183mm
- 取付可能天井厚2 - 35mm

DDH-2034XW (オフホワイト)

DDH-2034XB (ブラック)

¥10,000 ランプ別 安定器別

- 35W E26 × 1灯 CDM-R( PAR20 )

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 灯具 / アルミダイカスト 塗装
- 0.7kg
- 首振り片側のみ35°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高172mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm
- 意匠登録済




DDH-1599XW (オフホワイト)

DDH-1599XB (ブラック)

¥6,800 ランプ別 安定器別

- 35W E26 × 1灯 CDM-R( PAR20 )

- 枠 / 鋼板 塗装
- コーン / 鋼板 塗装
- 灯具 / 鋼板 塗装
- 0.6kg
- 首振り各30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高140mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm



- CDM-R( PAR20 ) 35W (E26 )
  - 3,000K 狭角形 DP-54407 ¥12,000( 23,000cd 9,000h )
  - 広角形 DP-54408 ¥12,000( 5,000cd 9,000h )
  - 4,200K 狭角形 DP-54409 ¥12,000( 21,500cd 6,000h )
  - 広角形 DP-54410 ¥12,000( 5,000cd 6,000h )

- CDM-R適合安定器  
インバータ  
35W用 DP-53277( 100 - 242V ) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内  
4,200Kはインバータ専用です。

ダウンライト ● ユニバーサルダウン

150 100

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球  
白熱灯  
LED