

放電灯

125



CDM-T
70W



HCI-T
70W

3,000K
4,200K








CORSO DDH-2048XW



CORSO DDH-2049XW



CORSO DDH-2050XW



ダウンライト
スポットダウン

125



スポットダウン



首振り角
片側 80°



回転角
350°



近接限度
0.6m

埋込穴

125



スポットダウン



首振り角
片側 80°



回転角
350°



近接限度
0.6m

埋込穴

125



スポットダウン



首振り角
片側 80°



回転角
350°



近接限度
0.4m

埋込穴

DDH-2048XW

¥16,500 ランプ別 安定器別

70W(G12) × 1灯 CDM-T

70W(G12) × 1灯 HCI-T

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー(電解 鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 1.0kg
- 首振り片側のみ80°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中

DDH-2049XW

¥16,500 ランプ別 安定器別

70W(G12) × 1灯 CDM-T

70W(G12) × 1灯 HCI-T

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー(電解 エンボス)
- 強化ガラス 透明
- 1.0kg
- 首振り片側のみ80°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中

DDH-2050XW

¥16,500 ランプ別 安定器別

70W(G12) × 1灯 CDM-T

70W(G12) × 1灯 HCI-T

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー(電解 リブ入)
- 強化ガラス 透明
- 1.0kg
- 首振り片側のみ80°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高60mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中


放電灯

蛍光灯

八角ペン球


白熱灯

LED




125

埋込穴



125

埋込穴



125

埋込穴

ランプ	安定器	価格	消費電力	寿命
CDM-T 70W(G12)	DP-54418	¥10,000	6,600 ℓm	12,000h
	DP-54419	¥10,000	6,600 ℓm	12,000h
HCI-T 70W(G12)	DP-54514	¥10,000	7,000 ℓm	12,000h
	DP-54515	¥10,000	6,700 ℓm	12,000h

CDM-T/HCI-T適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000
管灯回路配線長 2m以内

オプション



フード
DP-53414E
¥2,400

- アルミダイカスト
- オフホワイト塗装(内面黒塗装)
- 巾115 長74mm 0.2kg
- 意匠登録済



スプレッドレンズ
DP-53420E
¥3,700

- 硬質ガラス 透明
- 径 90mm 0.2kg
- 単体では使用できません。必ずオプションフードと組み合わせてご使用ください。
- 狭角タイプ、中角タイプと組み合わせでご使用ください。