





放電灯

175



|        |        |
|--------|--------|
| 3,000K | 4,200K |
| 3,200K | 4,300K |
| 3,500K |        |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| CDM-TP 150W     | 3,000K | 4,200K |
| セラメタ® 150W      | 3,200K | 4,300K |
| セラルクス調光可能形 150W | 3,500K |        |



鉛直面照度 単位=Lx

| 1/2照射径 | 1/2照射角 | 照度     |
|--------|--------|--------|
| 0.2    | 9°     | 100000 |
| 0.3    |        | 50000  |
| 0.5    |        | 20000  |
| 0.6    |        | 10000  |

鉛直面照度 単位=Lx

| 1/2照射径 | 1/2照射角 | 照度    |
|--------|--------|-------|
| 0.4    | 25°    | 20000 |
| 0.9    |        | 10000 |
| 1.3    |        | 5000  |
| 1.8    |        | 2000  |

鉛直面照度 単位=Lx

| 1/2照射径 | 1/2照射角 | 照度    |
|--------|--------|-------|
| 0.5    | 30°    | 10000 |
| 1.1    |        | 5000  |
| 1.6    |        | 2000  |
| 2.1    |        | 1000  |

鉛直面照度 単位=Lx

| 1/2照射径 | 1/2照射角 | 照度   |
|--------|--------|------|
| 1.2    | 60°    | 4290 |
| 2.3    |        | 2000 |
| 3.5    |        | 1000 |
| 4.6    |        | 500  |
|        |        | 200  |

175 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 350°
- 近接限度 1.0m

175 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 350°
- 近接限度 1.0m

175 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.9m

175 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 45°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.7m


DDH-1614XWE

¥17,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・クリア
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・クリア
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・クリア

枠/鋼板 オフホワイト塗装  
 ユーン/アルミ オフホワイト塗装  
 灯具/鋼板 オフホワイト塗装(内面黒塗装)  
 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面)

- 1.1kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高199mm
- 取付可能天井厚5~25mm



175 埋込穴


DDH-1615XWE

¥17,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・クリア
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・クリア
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・クリア

枠/鋼板 オフホワイト塗装  
 ユーン/アルミ オフホワイト塗装  
 灯具/鋼板 オフホワイト塗装(内面黒塗装)  
 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)

- 1.1kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高199mm
- 取付可能天井厚5~25mm



175 埋込穴


DDH-2388XWE

¥17,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・クリア
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・クリア
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・クリア

枠/鋼板 オフホワイト塗装  
 ユーン/アルミ オフホワイト塗装  
 灯具/鋼板 オフホワイト塗装(内面黒塗装)  
 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)

- 1.1kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高199mm
- 取付可能天井厚5~25mm



175 埋込穴


DDH-3084XW

¥17,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

枠/鋼板 オフホワイト塗装  
 ユーン/アルミ オフホワイト塗装  
 灯具/鋼板 オフホワイト塗装(内面黒塗装)  
 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)

- 1.1kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高199mm
- 取付可能天井厚5~25mm



175 埋込穴

|                      |        |          |         |          |         |
|----------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| CDM-TP(拡散形)150W(E26) | 3,000K | DP-54431 | ¥14,300 | 13,000lm | 16,000h |
|                      | 3,500K | DP-54432 | ¥14,300 | 13,000lm | 16,000h |
|                      | 4,200K | DP-54433 | ¥14,300 | 13,000lm | 16,000h |
| セラメタ®(拡散形)150W(E26)  | 3,000K | DP-54404 | ¥16,700 | 14,000lm | 12,000h |
|                      | 3,500K | DP-54405 | ¥16,700 | 14,000lm | 12,000h |
|                      | 4,300K | DP-54406 | ¥16,700 | 14,000lm | 12,000h |

|                      |        |          |         |          |         |
|----------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
| CDM-TP・クリア 150W(E26) | 3,000K | DP-54425 | ¥14,000 | 13,500lm | 16,000h |
|                      | 3,500K | DP-54426 | ¥14,000 | 13,500lm | 16,000h |
|                      | 4,200K | DP-54427 | ¥14,000 | 13,500lm | 16,000h |
| セラメタ®・クリア 150W(E26)  | 3,000K | DP-54398 | ¥16,400 | 14,500lm | 12,000h |
|                      | 3,500K | DP-54399 | ¥16,400 | 14,500lm | 12,000h |
|                      | 4,300K | DP-54400 | ¥16,400 | 14,500lm | 12,000h |

|                          |        |                |         |          |         |
|--------------------------|--------|----------------|---------|----------|---------|
| セラルクス調光可能形(拡散形)150W(E26) | 3,200K | MT150FCWH-DW/S | ¥16,900 | 14,400lm | 15,000h |
|                          | 3,500K | MT150FCEH-WW/S | ¥16,900 | 14,400lm | 15,000h |
|                          | 4,300K | MT150FCEH-W/S  | ¥16,900 | 14,400lm | 15,000h |
| セラルクス調光可能形(クリア)150W(E26) | 3,200K | MT150CWH-DW/S  | ¥16,400 | 15,000lm | 15,000h |
|                          | 3,500K | MT150CEH-WW/S  | ¥16,400 | 15,000lm | 15,000h |
|                          | 4,300K | MT150CEH-W/S   | ¥16,400 | 15,000lm | 15,000h |

CDM-TP/セラメタ®適合安定器  
 インバータ  
 150W用 DP-53272(100~242V) ¥26,000  
 管灯回路配線長2m以内

セラルクス調光可能形用安定器  
 インバータ  
 150W用 DP-54512(100V/200V) ¥28,500  
 管灯回路配線長2m以内

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。