

CDM-TC
35W

3,000K
4,200K








DDH-2389XW




DDH-2390XW




DDH-2459XW



縦配光時



横配光時



125 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 40°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.5m

125 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 40°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.5m

125 埋込穴 ユニバーサル

- 首振り角 左右 40°
- 回転角 350°
- 近接限度 0.5m

DDH-2389XW

¥14,500 ランプ別 安定器別

35W(G8.5)×1灯 CDM-TC

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ シルバー電鍍(鏡面)
- 灯具/アルミダイカスト・銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電鍍(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 0.6kg
- 首振り各40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚2~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。

DDH-2390XW

¥14,500 ランプ別 安定器別

35W(G8.5)×1灯 CDM-TC

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ シルバー電鍍(鏡面)
- 灯具/アルミダイカスト・銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電鍍(エンボス)
- 強化ガラス 透明
- 0.6kg
- 首振り各40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚2~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。

DDH-2459XW

¥14,500 ランプ別 安定器別

35W(G8.5)×1灯 CDM-TC

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ シルバー電鍍(鏡面)
- 灯具/アルミダイカスト・銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電鍍(リブ入)
- 強化ガラス 透明
- 0.6kg
- 首振り各40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高121mm
- 取付可能天井厚2~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。

CDM-TC 35W(G8.5)
3,000K DP-54434 ¥9,500(3,300lm 10,000h)
4,200K DP-54435 ¥9,500(3,300lm 6,000h)

CDM-TC適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。