



3,000K 4,300K  
3,500K  
4,200K



DDH-2511XW





DDH-2510XW





DDH-1600XW





DDH-2521XW





照明率表 P.944-D-1



照明率表 P.944-D-1



照明率表 P.944-D-1



照明率表 P.944-E-1




### DDH-2511XW

¥8,500 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・拡散形

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高216mm
- 取付可能天井厚2~45mm




150 埋込穴

### DDH-2510XW

¥8,500 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・拡散形

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm




150 埋込穴

### DDH-1600XW

¥6,500 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・拡散形

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面・上部エンボス)
- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚2~45mm




125 埋込穴

### DDH-2521XW

¥6,500 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・拡散形

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚2~45mm



125 埋込穴

3,000K	3,500K	4,200K
DP-54428 ¥13,300(5,800 ℓ m 16,000h)	DP-54429 ¥13,300(5,800 ℓ m 16,000h)	DP-54430 ¥13,300(5,800 ℓ m 16,000h)

セラメタ® (拡散形) 70W E26
DP-54401 ¥14,300(6,500 ℓ m 9,000h)
DP-54402 ¥14,300(6,500 ℓ m 9,000h)
DP-54403 ¥14,300(6,500 ℓ m 9,000h)

CDM-TP/セラメタ® 適合安定器  
インバータ  
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000  
管灯回路配線長 2m以内