

放電灯

150



CDM-TP  
150W



セラメタ®  
150W



セラルクス調光可能形  
150W

3,000K  
3,200K  
3,500K

4,200K  
4,300K



CDM-TP 70W  
セラメタ® 70W

3,000K  
3,500K  
4,200K

4,300K









DDH-1607XW



DDH-2515XW



DDH-2512XW



150



近接限度  
0.7m

埋込穴

W.W.

150



近接限度  
0.7m

埋込穴

W.W.

150



近接限度  
0.7m

埋込穴

W.W.

DDH-1607XW

¥9,600 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯  
CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯  
セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯  
セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミシルバー電解  
(ホーニング・ウォール部鏡面)

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高134mm
- 取付可能天井厚2~25mm
- 意匠登録済

DDH-2515XW

¥15,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯  
CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯  
セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯  
セラルクス調光可能形・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
コーン / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミシルバー電解 エンボス

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高185mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDH-2512XW

¥15,500 ランプ別 安定器別

- 70W(E26)×1灯  
CDM-TP・拡散形
- 70W(E26)×1灯  
セラメタ®・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
コーン / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミシルバー電解 エンボス

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高177mm
- 取付可能天井厚2~45mm

ダウンライト

ウォールウォッシャーダウン

150


放電灯

蛍光灯

LED


LED

LED




150

埋込穴



150

埋込穴



150

埋込穴

CDM-TP(拡散形)150W(E26)	3,000K DP-54431 ¥14,300(13,000ℓm 16,000h)
	3,500K DP-54432 ¥14,300(13,000ℓm 16,000h)
	4,200K DP-54433 ¥14,300(13,000ℓm 16,000h)

セラメタ®(拡散形)150W(E26)	3,000K DP-54404 ¥16,700(14,000ℓm 12,000h)
	3,500K DP-54405 ¥16,700(14,000ℓm 12,000h)
	4,200K DP-54406 ¥16,700(14,000ℓm 12,000h)

CDM-TP/セラメタ®適合安定器 インバータ 150W用 DP-53272(100~242V) ¥26,000
--

セラルクス調光可能形(拡散形)150W(E26)	3,200K MT150FCWH-DW/S ¥16,900(14,400ℓm 15,000h)
	3,500K MT150FCEH-WW/S ¥16,900(14,400ℓm 15,000h)
	4,300K MT150FCEH-W/S ¥16,900(14,400ℓm 15,000h)

セラルクス調光可能形用安定器 インバータ 150W用 DP-54512(100V/200V) ¥28,500
--

管灯回路配線長 2m以内

CDM-TP(拡散形)70W(E26)	3,000K DP-54428 ¥13,300(5,800ℓm 16,000h)
	3,500K DP-54429 ¥13,300(5,800ℓm 16,000h)
	4,200K DP-54430 ¥13,300(5,800ℓm 16,000h)

セラメタ®(拡散形)70W(E26)	3,000K DP-54401 ¥14,300(6,500ℓm 9,000h)
	3,500K DP-54402 ¥14,300(6,500ℓm 9,000h)
	4,300K DP-54403 ¥14,300(6,500ℓm 9,000h)

CDM-TP/セラメタ®適合安定器 インバータ 70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000
---

管灯回路配線長 2m以内