





放電灯



150 125 100



照明率表 P.944-F-



照明率表 P.944-F-



照明率表 P.944-F-



**DDH-2516XW**  
¥15,500 ランプ別 安定器別

- 150W(G12) × 1灯 CDM-T
- 150W(G12) × 1灯 HCI-T

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解  
(アルマイト消し・上部エンボス)

- 強化ガラス 透明
- 0.9kg
- 安定器別置
- 埋込必要高191mm
- 取付可能天井厚2 - 45mm

**DDH-2044XW**  
¥16,500 ランプ別 安定器別

- 70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス)




- 強化ガラス 透明
- 0.9kg
- 安定器別置
- 埋込必要高176mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm
- 意匠登録済・特許出願中

**DDH-2036XW**  
¥16,500 ランプ別 安定器別

- 35W(G12) × 1灯 CDM-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)  
強化ガラス 透明

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高166mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm
- 意匠登録済・特許出願中



- CDM-T 150W(G12)
  - 3,000K DP-54420 ¥11,000(14,000ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54421 ¥11,000(12,700ℓm 12,000h)
- HCI-T 150W(G12)
  - 3,000K DP-54517 ¥11,000(15,500ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54518 ¥11,000(14,500ℓm 12,000h)
- CDM-T/HCI-T適合安定器  
インバータ  
150W用 DP-53272(100 - 242V) ¥26,000  
管灯回路配線長 2m以内

- CDM-T 70W(G12)
  - 3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)
- HCI-T 70W(G12)
  - 3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700ℓm 12,000h)
- CDM-T/HCI-T適合安定器  
インバータ  
70W用 DP-53271(100 - 242V) ¥23,000  
管灯回路配線長 2m以内

- CDM-T 35W(G12)
  - 3,000K DP-54417 ¥9,500(3,300ℓm 12,000h)
  - 4,200K DP-54682 ¥9,500(3,300ℓm 6,000h)
- CDM-T適合安定器  
インバータ  
35W用 DP-53277(100 - 242V) ¥22,500  
管灯回路配線長 2m以内  
4,200Kはインバータ専用です。