








放電灯

150



3,000K
4,200K



150
埋込穴



首振り片側 40° 回転角 350° 近接限度 1.0m

150
埋込穴



首振り片側 40° 回転角 350° 近接限度 1.0m

150
埋込穴



首振り片側 40° 回転角 350° 近接限度 1.0m

DDH-2517XW

¥19,800 ランプ別 安定器別

- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)
強化ガラス 透明

- 1.1kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中

DDH-2518XW

¥19,800 ランプ別 安定器別

- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
強化ガラス 透明

- 1.1kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中


DDH-2519XW

¥19,800 ランプ別 安定器別


- 150W(G12)×1灯 CDM-T
- 150W(G12)×1灯 HCI-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解
(ホーニング・エンボス)
強化ガラス 透明


- 1.1kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中



150
埋込穴



150
埋込穴



150
埋込穴

	CDM-T 150W(G12)	3,000K DP-54420 ¥11,000(14,000ℓm 12,000h)
		4,200K DP-54421 ¥11,000(12,700ℓm 12,000h)
	HCI-T 150W(G12)	3,000K DP-54517 ¥11,000(15,500ℓm 12,000h)
		4,200K DP-54518 ¥11,000(14,500ℓm 12,000h)
	CDM-T/HCI-T適合安定器 インバータ 150W用 DP-53272 100~242V ¥26,000	

管灯回路配線長 2m以内

ダウンライト ●ユニバーサルダウン

150

放電灯
蛍光灯
八角ダウン
白熱灯
LED