

放電灯

175 150

CDM-R(PAR30)
70W

3,000K
4,200K

CDM-R(PAR20)
35W

3,000K
4,200K













DDH-1782XW



DDH-2520XW



DDH-2191XW



175
埋込穴



首振り角 左右 45°
回転角 180°
近接限度 0.6m

150
埋込穴



首振り角 左右 45°
回転角 350°
近接限度 0.6m

150
埋込穴



首振り角 左右 45°
回転角 180°
近接限度 0.4m

DDH-1782XW
¥14,800 ランプ別 安定器別

70W (E26) × 1灯
CDM-R (PAR30)

- 枠 / アルミ オフホワイト塗装
- コーン / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 銅板 オフホワイト塗装
- 1.3kg
- 首振り各45°・回転180°
- 安定器別置
- 埋込必要高209mm
- 取付可能天井厚2 ~ 45mm

DDH-2520XW
¥13,500 ランプ別 安定器別


70W (E26) × 1灯
CDM-R (PAR30)

- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 銅板 オフホワイト塗装
- 1.0kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高158mm
- 取付可能天井厚5 ~ 25mm


DDH-2191XW
¥10,000 ランプ別 安定器別

35W E26 × 1灯
CDM-R (PAR20)


- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 灯具 / 銅板 オフホワイト塗装
- 1.0kg
- 首振り各45°・回転180°
- 安定器別置
- 埋込必要高183mm
- 取付可能天井厚2 ~ 35mm



175
埋込穴



150
埋込穴



150
埋込穴

光束	光束密度 (cd)	寿命 (h)
3,000K 狭角形 DP-54413	¥14,000 (68,000cd 9,000h)	
3,000K 中角形 DP-54685	¥14,000 (13,500cd 9,000h)	
3,000K 広角形 DP-54414	¥14,000 (10,000cd 9,000h)	
4,200K 狭角形 DP-54415	¥14,000 (63,000cd 9,000h)	
4,200K 中角形 DP-54684	¥14,000 (13,000cd 9,000h)	
4,200K 広角形 DP-54416	¥14,000 (9,000cd 9,000h)	

CDM-R適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100 ~ 242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

光束	光束密度 (cd)	寿命 (h)
3,000K 狭角形 DP-54407	¥12,000 (23,000cd 9,000h)	
3,000K 広角形 DP-54408	¥12,000 (5,000cd 9,000h)	
4,200K 狭角形 DP-54409	¥12,000 (21,500cd 6,000h)	
4,200K 広角形 DP-54410	¥12,000 (5,000cd 6,000h)	

CDM-R適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100 ~ 242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。