



3,000K	4,200K
3,200K	4,300K
3,500K	



DDH-1606XW





DDH-1605XW




DDH-2188XW





DDH-2522XW





照明率表 P.944-C-




照明率表 P.944-C-



照明率表 P.944-C-



照明率表 P.944-C-



DDH-1606XW

¥8,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高222mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDH-1605XW

¥8,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・拡散形

- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDH-2188XW

¥6,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・拡散形


- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面・上部エンボス)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高208mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDH-2522XW


¥6,500 ランプ別 安定器別

- 150W(E26)×1灯 CDM-TP・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラメタ®・拡散形
- 150W(E26)×1灯 セラルクス調光可能形・拡散形


- 枠/銅板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高208mm
- 取付可能天井厚2~45mm




150 埋込穴



150 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴

	CDM-TP(拡散形) 150W(E26)	DP-54431 ¥14,300(13,000 ℓm 16,000h)
		DP-54432 ¥14,300(13,000 ℓm 16,000h)
		DP-54433 ¥14,300(13,000 ℓm 16,000h)

	セラメタ®(拡散形) 150W(E26)	DP-54404 ¥16,700(14,000 ℓm 12,000h)
		DP-54405 ¥16,700(14,000 ℓm 12,000h)
		DP-54406 ¥16,700(14,000 ℓm 12,000h)

	CDM-TP/セラメタ®適合安定器	
	インバータ	150W用 DP-53272(100~242V) ¥26,000

管灯回路配線長 2m以内

	セラルクス調光可能形(拡散形) 150W(E26)	MT150FCWH-DW/S ¥16,900(14,400 ℓm 15,000h)
		MT150FCEH-WW/S ¥16,900(14,400 ℓm 15,000h)
		MT150FCEH-W/S ¥16,900(14,400 ℓm 15,000h)

	セラルクス調光可能形用安定器	
	インバータ	150W用 DP-54512(100V/200V) ¥28,500

管灯回路配線長 2m以内