









3,000K 4,300K
3,500K 4,200K



3,000K 4,200K



125 埋込穴 W.W 近接限度 0.7m

125 埋込穴 W.W 近接限度 0.7m

125 埋込穴 W.W 近接限度 0.4m


DDH-3147XW

¥11,000 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミシルバー電解
(アルマイト消し・上部エンボス)

- 0.6kg
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚2~45mm



125 埋込穴


DDH-3148XW

¥15,000 ランプ別 安定器別

- 70W E26 × 1灯 CDM-TP・拡散形
- 70W E26 × 1灯 セラメタ®・拡散形

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミシルバー電解
(エンボス・アルマイト消し)

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高182mm
- 取付可能天井厚2~30mm



125 埋込穴


DDH-2045XW

¥15,800 ランプ別 安定器別

- 70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミシルバー電解(エンボス)
強化ガラス 透明

- 0.9kg
- 安定器別置
- 埋込必要高167mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中



125 埋込穴

	CDM-T 70W(G12)	DP-54418 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)
		DP-54419 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)
	HCI-T 70W(G12)	DP-54514 ¥10,000(7,000ℓm 12,000h)
		DP-54515 ¥10,000(6,700ℓm 12,000h)
	CDM-T/HCI-T適合安定器 インバータ 70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000	

管灯回路配線長 2m以内

掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻頭の「カタログの見方」記載内容を確認の上、ご使用ください。

ダウンライト ● ウォールウォッシュアダウン

125

放電灯

蛍光灯

八角ペン球

白熱灯

LED