











セラメタプレミアS
35W/70W

2,900K
3,500K
4,200K



ダウンライト ● ニュー glareless ダウン

125 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.8m

125 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.6m

125 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.3m

125 埋込穴 W.W. グレアカット 首振り片側 30° 回転角 350° 近接限度 0.6m

DDH-3156XW (鏡面)

¥19,800 ランプ別 安定器別

DDH-3182XW (オフホワイト)

¥18,800 ランプ別 安定器別

DDH-3163XW (ブラック)

35W/70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / プラスチック アルミ蒸着 (鏡面) × 3156XW ×
- プラスチック 塗装 < 3182XW, 3163XW >
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.9kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高220mm
- 取付可能天井厚2 ~ 25mm

DDH-3157XW (鏡面)

¥19,800 ランプ別 安定器別

DDH-3183XW (オフホワイト)

¥18,800 ランプ別 安定器別

DDH-3164XW (ブラック)

35W/70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / プラスチック アルミ蒸着 (鏡面) × 3157XW ×
- プラスチック 塗装 < 3183XW, 3164XW >
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.9kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高220mm
- 取付可能天井厚2 ~ 25mm

DDH-3158XW (鏡面)

¥19,800 ランプ別 安定器別

DDH-3184XW (オフホワイト)

¥18,800 ランプ別 安定器別

DDH-3165XW (ブラック)

35W/70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / プラスチック アルミ蒸着 (鏡面) × 3158XW ×
- プラスチック 塗装 < 3184XW, 3165XW >
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.9kg
- 首振り片側のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高220mm
- 取付可能天井厚2 ~ 25mm

DDH-3155XW (鏡面)

¥24,000 ランプ別 安定器別


DDH-3181XW (オフホワイト)

¥23,000 ランプ別 安定器別


DDH-3162XW (ブラック)

35W/70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS


- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / プラスチック アルミ蒸着 (鏡面) × 3155XW ×
- プラスチック 塗装 < 3181XW, 3162XW >
- 硬質ガラス 透視 (リブ入)
- 0.9kg
- 安定器別置
- 埋込必要高198mm
- 取付可能天井厚2 ~ 25mm




125 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴

セラメタプレミアS 70W (EU10)
2,900K DP-54897 ¥14,000 (7,400 lm 12,000h)
3,500K DP-54898 ¥14,000 (7,500 lm 12,000h)
4,200K DP-54899 ¥14,000 (7,300 lm 12,000h)

セラメタプレミアS 35W (EU10)
2,900K DP-54894 ¥12,000 (3,500 lm 12,000h)
3,500K DP-54895 ¥12,000 (3,500 lm 12,000h)
4,200K DP-54896 ¥12,000 (3,500 lm 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ 70W用 DP-53271 (100 ~ 242V) ¥23,000

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ 35W用 DP-53277 (100 ~ 242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内

管灯回路配線長 2m以内