

放電灯

125

セラメタプレミアS

3重管構造で器具前面の保護ガラスが不要になり、効率が向上しました。



小口径でハイパワー

従来タイプと比較して、約1.9倍のハイパワーを実現しました。

埋込穴径 125 DDH-3213XW セラメタプレミアS70W	直下照度 71,850lx / 1m
埋込穴径 125 DDH-1602XWE CDM-TP70W	直下照度 38,200lx / 1m

最高水準の演色性

2,900K、3,500K、4,200Kの3タイプすべて従来タイプよりも演色性が向上しています。物の見え方を忠実に再現し、イメージの良い演出を可能にします。

セラメタプレミアS70W		CDM-TP70W	
2,900K Ra93	3,000K Ra81	3,000K Ra81	3,500K Ra90
3,500K Ra93	3,500K Ra90	3,500K Ra90	4,200K Ra96
4,200K Ra96	4,200K Ra90	4,200K Ra90	

前面からのランプ交換

3重管構造により、前面ガラスが不要になりました。器具の前面より容易にランプ交換が可能です。

セラメタプレミアS
35W/70W

2,900K
3,500K
4,200K









CORSO DDH-3189XW



CORSO DDH-3190XW



CORSO DDH-3191XW



125 埋込穴 ユニバーサル 首振り片側 40° 回転角 350° 近接限度 0.8m

125 埋込穴 ユニバーサル 首振り片側 40° 回転角 350° 近接限度 0.6m

125 埋込穴 ユニバーサル 首振り片側 40° 回転角 350° 近接限度 0.3m

DDH-3189XW
¥15,800 ランプ別 安定器別


- 35W/70W(EU10) × 1灯 セラメタプレミアS
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)
- 0.8kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm
- 意匠登録済

DDH-3190XW
¥15,800 ランプ別 安定器別


- 35W/70W EU10 × 1灯 セラメタプレミアS
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (エンボス)
- 0.8kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm
- 意匠登録済

DDH-3191XW
¥15,800 ランプ別 安定器別


- 35W/70W(EU10) × 1灯 セラメタプレミアS
- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 灯具 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 (ホーニング・エンボス)
- 0.8kg
- 首振り片側のみ40°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm
- 意匠登録済



125 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴

セラメタプレミアS 70W(EU10)	2,900K	3,500K	4,200K
DP-54897	¥14,000(7,400lm 12,000h)		
DP-54898		¥14,000(7,500lm 12,000h)	
DP-54899			¥14,000(7,300lm 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器	インバータ
70W用 DP-53271(100-242V) ¥23,000	

管灯回路配線長 2m以内

セラメタプレミアS 35W(EU10)	2,900K	3,500K	4,200K
DP-54894	¥12,000(3,500lm 12,000h)		
DP-54895		¥12,000(3,500lm 12,000h)	
DP-54896			¥12,000(3,500lm 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器	インバータ
35W用 DP-53277(100-242V) ¥22,500	

管灯回路配線長 2m以内

ダウンライト ● ユニバーサルダウン

125

放電灯
蛍光灯
LED