







放電灯

125



セラメタプレミアS
35W/70W

2,900K
3,500K
4,200K



125
埋込穴

ユニバーサル グレアカット

首振り角 片側 30°
回転角 350°
近接限度 0.8m

125
埋込穴

ユニバーサル グレアカット

首振り角 片側 30°
回転角 350°
近接限度 0.6m

125
埋込穴

ユニバーサル グレアカット

首振り角 片側 30°
回転角 350°
近接限度 0.3m

DDH-3194XW

¥24,800 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10)×1灯
セラメタプレミアS

コーン/プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)

- 0.8kg
- 首振り角のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高224mm
- 取付可能天井厚12mm、21mm

単体では使用できません。必ず取付枠 DP-54887 と組み合わせてご使用ください。
特許出願中

DDH-3195XW

¥24,800 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10)×1灯
セラメタプレミアS

コーン/プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)

- 0.8kg
- 首振り角のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高224mm
- 取付可能天井厚12mm、21mm

単体では使用できません。必ず取付枠 DP-54887 と組み合わせてご使用ください。
特許出願中

DDH-3196XW


¥24,800 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10)×1灯
セラメタプレミアS


コーン/プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)

- 0.8kg
- 首振り角のみ30°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高224mm
- 取付可能天井厚12mm、21mm


単体では使用できません。必ず取付枠 DP-54887 と組み合わせてご使用ください。
特許出願中



125
埋込穴



125
埋込穴



125
埋込穴



セラメタプレミアS 70W(EU10)
2,900K DP-54897 ¥14,000(7,400lm 12,000h)
3,500K DP-54898 ¥14,000(7,500lm 12,000h)
4,200K DP-54899 ¥14,000(7,300lm 12,000h)



セラメタプレミアS 35W(EU10)
2,900K DP-54894 ¥12,000(3,500lm 12,000h)
3,500K DP-54895 ¥12,000(3,500lm 12,000h)
4,200K DP-54896 ¥12,000(3,500lm 12,000h)



セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000
管灯回路配線長 2m以内



セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500
管灯回路配線長 2m以内

ダウンライト ● トリムレスダウン

125

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED