

放電灯

125

セラメタプレミアS

3重管構造で器具前面の保護ガラスが不要になり、効率が向上しました。



小口径でハイパワー

従来タイプと比較して、約1.5倍のハイパワーを実現しました。

埋込穴径 125	直下照度 5950Lx/1m
DDH-3211XW	
セラメタプレミアS 70W	
埋込穴径 150	直下照度 4060Lx/1m
DDH-2509XW	
CDM-TP 70W	

最高水準の演色性

2,900K、3,500K、4,200Kの3タイプすべて従来タイプよりも演色性が向上しています。物の見え方を忠実に再現し、イメージの良い演出を可能にします。









セラメタプレミアS 70W		CDM-TP 70W	
2,900K Ra93	3,000K Ra81	3,000K Ra81	3,500K Ra90
3,500K Ra93	3,500K Ra90	3,500K Ra90	4,200K Ra90
4,200K Ra96	4,200K Ra90		

前面からのランプ交換

3重管構造により、前面ガラスが不要になりました。器具の前面より容易にランプ交換が可能です。

セラメタプレミアS
35W/70W

2,900K
3,500K
4,200K



DDH-3210XW
¥13,000 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10)×1灯
セラメタプレミアS

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板/アルミシルバー電解
(アルマイト・上部エンボス)

- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高197mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDH-3211XW
¥11,000 ランプ別 安定器別

35W/70W EU10 × 1灯
セラメタプレミアS

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板/アルミシルバー電解
(鏡面・上部エンボス)




- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高165mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDH-3212XW
¥11,000 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10)×1灯
セラメタプレミアS

枠/アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミシルバー電解(エンボス)

- 0.5kg
- 安定器別置
- 埋込必要高165mm
- 取付可能天井厚5~25mm



色温度	安定器	価格	光束	寿命
2,900K	DP-54897	¥14,000	7,400 ℓm	12,000h
3,500K	DP-54898	¥14,000	7,500 ℓm	12,000h
4,200K	DP-54899	¥14,000	7,300 ℓm	12,000h

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

色温度	安定器	価格	光束	寿命
2,900K	DP-54894	¥12,000	3,500 ℓm	12,000h
3,500K	DP-54895	¥12,000	3,500 ℓm	12,000h
4,200K	DP-54896	¥12,000	3,500 ℓm	12,000h

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500

管灯回路配線長 2m以内