









セラメタプレミアS
35W/70W

2,900K
3,500K
4,200K



125
埋込穴



首振り角 左右 45°
回転角 350°
近接限度 0.8m

125
埋込穴



首振り角 左右 45°
回転角 350°
近接限度 0.6m

125
埋込穴



首振り角 左右 45°
回転角 350°
近接限度 0.3m

DDH-3213XW

¥13,500 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ オフホワイト塗装
灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (鏡面)

- 0.6kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高163mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDH-3214XW

¥13,500 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ オフホワイト塗装
灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (エンボス)

- 0.6kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高163mm
- 取付可能天井厚5~25mm


DDH-3215XW

¥13,500 ランプ別 安定器別


35W/70W(EU10) × 1灯
セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ オフホワイト塗装
灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装 (内面黒塗装)
反射板 / アルミ シルバー電鍍 (エンボス)


- 0.6kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高163mm
- 取付可能天井厚5~25mm



125
埋込穴



125
埋込穴



125
埋込穴

セラメタプレミアS 70W(EU10)	2,900K	DP-54897	¥14,000(7,400ℓm 12,000h)
	3,500K	DP-54898	¥14,000(7,500ℓm 12,000h)
	4,200K	DP-54899	¥14,000(7,300ℓm 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

セラメタプレミアS 35W(EU10)	2,900K	DP-54894	¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
	3,500K	DP-54895	¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
	4,200K	DP-54896	¥12,000(3,500ℓm 12,000h)

セラメタプレミアS適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V) ¥22,500

管灯回路配線長 2m以内

ダウンライト ● ユニバーサルダウン

125

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED