


蛍光灯 / 白熱灯 / ハロゲン球 **100V**

100

ダイクロハロゲン球
50W形40W(径50mm)

3,000K



照明率表 P.951-B-


DDL-2913XW

¥8,600 **ランプ別**


40W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠 / 銅板 白塗装
- コーン / アルミ 白塗装
- 0.7kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高144mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m



100
埋込穴



照明率表 P.951-B-


DDL-2912XW

¥8,600 **ランプ別**


40W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠 / 銅板 白塗装
- コーン / アルミ ダークライトシルバー電解(鏡面)
- 0.7kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高144mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m



100
埋込穴



照明率表 P.951-C-


DDL-1264YW

¥9,800 **ランプ付**


40W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)・広角形

- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / 銅板 オフホワイト塗装
- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高131mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m



100
埋込穴



照明率表 P.951-B-


DDL-1261XWE

¥7,800 **ランプ別**

40W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- 0.5kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高151mm
- 取付可能天井厚2~25mm

近接限度
0.3m



100
埋込穴

ダウンライト
SG/SBダウン

100

丸穴施工角形ダウンライト


工事のしやすい省施工タイプ

天井開口が丸穴なので、切り抜き工事がしやすく、器具の取り付け後も方向を自在に調整できるダウンライトです。



電球形蛍光灯(D形)
15W形

2,800K
5,000K



照明率表 P.951-C-


DDF-2907NW

¥9,800 **ランプ付**


15W(E26)×1灯
昼白色電球形蛍光灯(D形)EGL)

- 枠 / アルミダイキャスト 白塗装
- コーン / アルミ 白塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解(ホーニング)
- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高110mm
- 取付可能天井厚6~25mm

注 調光器との併用はできません。
近接限度
0.1m



100
埋込穴



照明率表 P.951-C-


DDF-2907LW

¥9,800 **ランプ付**

15W(E26)×1灯
電球色電球形蛍光灯(D形)EGL)

- 枠 / アルミダイキャスト 白塗装
- コーン / アルミ 白塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解(ホーニング)
- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高110mm
- 取付可能天井厚6~25mm


注 調光器との併用はできません。
近接限度
0.1m



100
埋込穴

ミニクリプトン球
60W形

2,800K



照明率表 P.951-C-


DDL-2906YW

¥9,800 **ランプ付**

60W(E17)×1灯
ミニクリプトン球(110V専用)

- 枠 / アルミダイキャスト 白塗装
- コーン / アルミ 白塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.5kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚5~25mm

近接限度
0.3m



100
埋込穴

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯

LED