

白熱灯 / ハロゲン球



125 100




ミニクリプトン球  
60W形

[2,800K]




DDL-2262YW



照明率表 P.951-A-




DDL-2263YW



照明率表 P.951-A-




DDL-1284YW



照明率表 P.951-A-



DDL-1374YW



照明率表 P.951-A-

DDL-2262YW

¥3,400 ランプ付




60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球

枠 / 銅板 オフホワイト塗装  
コーン / 銅板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高80mm
- 取付可能天井厚5~25mm



近接限度  
0.3m




125

埋込穴

DDL-2263YW

¥3,400 ランプ付




60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球

枠 / 銅板 オフホワイト塗装  
パツフル / 銅板 オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高80mm
- 取付可能天井厚5~25mm



近接限度  
0.3m




125

埋込穴

DDL-1284YW

¥7,200 ランプ付




60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球(110V専用)

枠 / アルミ オフホワイト塗装  
コーン / アルミ オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15~30°
- 埋込必要高105mm
- 取付可能天井厚2~25mm



近接限度  
0.3m




125

埋込穴

DDL-1374YW

¥7,900 ランプ付




60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球(110V専用)

枠 / アルミ オフホワイト塗装  
コーン / アルミ オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 取付可能天井傾斜15~30°
- 埋込必要高105mm
- 取付可能天井厚2~25mm



近接限度  
0.3m



125

埋込穴

ダウンライト  
SGダウン

125

100




ミニクリプトン球  
60W形

[2,800K]




DDL-2941YW



照明率表 P.951-A-

DDL-2941YW

¥4,200 ランプ付




60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球(110V専用)

枠 / プラスチック オフホワイト  
コーン / アルミ オフホワイト塗装  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)

- 0.4kg
- サーマルプロテクタ付
- 埋込必要高80mm
- 取付可能天井厚5~25mm



近接限度  
0.3m



100

埋込穴


人感センサー付ダウンライト

人に反応して自動的に点滅します。

暗くなって人が感知エリアに入ってくると点灯し、いなくなると自動的に消灯する人感センサー。必要な時だけ点灯するので、消し忘れによる電気の無駄遣いもなく、省エネに貢献します。




DDL-2755YW



照明率表 P.951-B-

DDL-2755YW

¥16,800 ランプ付




60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球

- 枠 / プラスチック 白  
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面)
- 0.4kg
  - サーマルプロテクタ付
  - 点灯照度調節機能付(15・45lx)
  - 点灯保持時間調節機能付(10・60・180秒)
  - 送り点灯可(白熱灯60Wまで・蛍光灯不可)
  - 埋込必要高100mm
  - 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。



近接限度  
0.3m



125

埋込穴

放電灯

蛍光灯

ハロゲン球

白熱灯

LED