

175 150

UCMR 50W

3,000K
3,200K
4,200K











ビーム球 75~150W形 2,750K
ハロゲンビーム球 IR(PAR38) 60W/100W 2,900K



DDH-2828XW



DDL-14671



ダウンライト ●ユニバーサルダウン

175

150

150 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 左右 45° 回転角 350° 近接限度 0.5m

175 埋込穴 ユニバーサル


首振り角 左右 30° 回転角 350° 近接限度 1.1m

DDH-2828XW

¥13,000 ランプ別 安定器別

50W E26 × 1灯 UCMR (径95mm)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ オフホワイト塗装
- 灯具 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 0.9kg
- 首振り各45°・回転350°
- 安定器別置
- 埋込必要高135mm
- 取付可能天井厚5~25mm




DDL-14671

¥9,200 ランプ別

75~150W(E26) × 1灯 ビーム球

60W/100W(E26) × 1灯 ハロゲンビーム球 IR(PAR38)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電鍍 鏡面
- 1.5kg
- 首振り各30°・回転350°
- 埋込必要高210mm
- 取付可能天井厚2~25mm



放電灯

蛍光灯

100V ハロゲン球

白熱灯

LED

UCMR



W数 (W)	配光	口金	中心光度 (cd)	色温度 (K)	平均演色性 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	参考価格 (円)
50	狭角形	E26	65,000	3,200	85	9,000	UCMR-50DL / N / K9	¥ 13,000
	広角形	E26	9,000	3,200	85	9,000	UCMR-50DL / W / K9	¥ 13,000
	狭角形	E26	60,000	4,200	85	6,000	UCMR-50DM / N / K9	¥ 13,000
50	広角形	E26	9,000	4,200	85	6,000	UCMR-50DM / W / K9	¥ 13,000
	狭角形	E26	50,000	3,000	85	9,000	UCMR-50DL / NX / K9	¥ 14,000
	狭角形	E26	7,500	3,000	85	9,000	UCMR-50DL / WX / K9	¥ 14,000
50	広角形	E26	45,000	4,200	85	6,000	UCMR-50DM / NX / K9	¥ 14,000
	広角形	E26	7,500	4,200	85	6,000	UCMR-50DM / WX / K9	¥ 14,000

UCMR適合安定器
インバータ
50W用 DP-54318(100V/200V) ¥23,000
管灯回路配線長 2m以内

光束	75W形	100W形	150W形
集光	¥1,750 (4,500cd 2,000h)	¥1,800 (7,000cd 2,000h)	¥1,850 (11,000cd 2,000h)
散光	¥1,750 (1,800cd 2,000h)	¥1,800 (3,650cd 3,000h)	¥1,850 (4,200cd 2,000h)

光束	60W形	100W形
狭角	¥3,000 (18,500cd 3,000h)	¥3,000 (30,000cd 3,000h)
中角	¥3,000 (3,650cd 3,000h)	¥3,000 (5,500cd 3,000h)