

白熱灯 / ハロゲン球




150 125 100


ビーム球 75~150W形 [2,750K]  
ハロゲンビーム球 IR PAR38 60W/100W [2,800K]  
レフレクタ球 100W形 [2,900K]

レフレクタ球 [2,800K]  
100W形

レフレクタ球 [2,800K]  
60W形



DDL-32347



DDL-14731



DDL-14701





DDL-32348





DDL-14732





DDL-14702



照明率表 P.948-A-



照明率表 P.948-A-



照明率表 P.948-A-

150 埋込穴 ベース 近接限度 1.1m

125 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m

100 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m

DDL-32347 (オフホワイト)

DDL-32348 (ブラック)

¥2,800 ランプ別

- 75~150W(E26)×1灯 ビーム球
- 60W/100W(E26)×1灯 ハロゲンビーム球 IR(PAR38)
- 100W(E26)×1灯 レフレクタ球

- 枠/銅板 塗装
- パツル/銅板 塗装
- 0.5kg
- 埋込必要高190mm
- 取付可能天井厚8~35mm

DDL-14731 (オフホワイト)

DDL-14732 (ブラック)

¥3,900 ランプ別


- 100W(E26)×1灯 レフレクタ球
- 枠/銅板 塗装
- パツル/アルミ 塗装
- 0.5kg
- 埋込必要高181mm
- 取付可能天井厚2~35mm

DDL-14701 (オフホワイト)


DDL-14702 (ブラック)

¥3,700 ランプ別


- 60W(E26)×1灯 レフレクタ球
- 枠/銅板 塗装
- パツル/アルミ 塗装
- 0.4kg
- 埋込必要高155mm
- 取付可能天井厚1~35mm



150 埋込穴



125 埋込穴



100 埋込穴

ビーム球(E26) [2,750K]  
集光 75W形 ¥1,750(4,500cd 2,000h)  
100W形 ¥1,800(7,000cd 2,000h)  
150W形 ¥1,850(11,000cd 2,000h)  
散光 75W形 ¥1,750(1,800cd 2,000h)  
100W形 ¥1,800(2,800cd 2,000h)  
150W形 ¥1,850(4,200cd 2,000h)

ハロゲンビーム球IR(PAR38)(E26) [2,900K]  
狭角 60W ¥3,000(18,500cd 3,000h)  
100W ¥3,000(30,000cd 3,000h)  
中角 60W ¥3,000(3,650cd 3,000h)  
100W ¥3,000(5,500cd 3,000h)

レフレクタ球 [2,800K]  
100W形(E26)  
¥390(1,075lm 1,500h)

レフレクタ球 [2,800K]  
60W形(E26)  
¥360(560lm 1,500h)