



ダイクロハロゲン球
35W(径35mm)



DDL-1625XW











DDL-1625XB



DDL-2726XW



DDL-2726XB



75 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 左右 25°

回転角 360°

近接限度 0.3m

75 埋込穴 ユニバーサル

首振り角 片側 20/75°

回転角 360°

近接限度 0.3m

DDL-1625XW (オフホワイト)

DDL-1625XB (ブラック)

¥8,800 ランプ別

35W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径35mm)

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 0.3kg
- 首振り各25°・回転360°
- 埋込必要高107mm
- 取付可能天井厚5~20mm


DDL-2726XW (オフホワイト)

DDL-2726XB (ブラック)


¥7,200 ランプ別

35W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径35mm)

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- パツフル / アルミダイカスト 塗装
- 灯具 / 鋼板 塗装
- 0.3kg
- 首振り片側のみ20°・回転360°
- 灯具出し時首振り75°
- 埋込必要高139mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。



75 埋込穴



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。



ダイクロハロゲン球(径35mm) 35W(E11) 2,900K
中角形 DP-54362 ¥2,500(1,200cd 2,000h)
広角形 DP-54363 ¥2,500(500cd 2,000h)

ダウンライト ● ユニバーサルダウン

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球 100V
白熱灯
LED