



12Vダイクロハロゲン球  
50W(径50mm)

3,200K



1/2照度角 12° 単位=Lx

1/2照射径	0.2	0.4	0.6	0.8
4560	1140	505	285	
2000	1000	500	200	

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W狭角形



1/2照度角 19° 単位=Lx

1/2照射径	0.3	0.7	1.0	1.3
3090	775	345	195	
2000	1000	500	200	

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W中角形

照明率表 P.943-F-

照明率表 P.943-F-



1/2照度角 9° 単位=Lx

鉛直照度	0.2	0.3	0.5	0.6
2350	1690	750	425	
5000	2000	1000	500	

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W中角形

1/2照度角 15° 単位=Lx

鉛直照度	0.3	0.5	0.8	1.1
1310	940	420	235	
2000	1000	500	200	

50ミ径12Vダイクロハロゲン球50W中角形

照明率表 P.943-F-


照明率表 P.943-F-

75 埋込穴 ベース 近接限度 0.3m

75 埋込穴 ユニバーサル 首振り角 片側30° 回転角 320° 近接限度 0.3m


DDL-1680XW (オフホワイト)  
DDL-1680XB (ブラック)  
¥6,900 ランプ別 トランス別

- 50W (EZ10) × 1灯
- 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)
- 枠/アルミダイカスト・鋼板 塗装
- 0.3kg
- トランス別置
- 埋込必要高127mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DDL-1681XW (オフホワイト)  
DDL-1681XB (ブラック)  
¥7,900 ランプ別 トランス別

- 50W (EZ10) × 1灯
- 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)
- 枠/アルミダイカスト・鋼板 塗装
- 0.3kg
- 首振り片側のみ30°・回転320°
- トランス別置
- 埋込必要高164mm
- 取付可能天井厚5~25mm



- 12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K
- 狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
- 中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
- 広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
- 超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダウンライト ● ノンコーンダウン

放電灯  
蛍光灯  
ハロゲン球  
白熱灯  
LED