

ハロゲン球 12V 100V


200 150 50



3,050K



2,950K



2,900K



DDL-2290XW





DDL-2290XB





DDL-2187XW





DDL-51041





25ミ径12Vダイクロハロゲン球20W狭角形  
照明率表 P.948-F-



25ミ径12Vダイクロハロゲン球20W中角形  
照明率表 P.948-F-



コーティングハロゲン球・拡散形215W  
照明率表 P.948-F-



マルチレイアPRO R・クリア90W  
照明率表 P.948-F-



DDL-2290XW (オフホワイト)

DDL-2290XB (ブラック)

¥3,900 ランプ別 トランス別

20W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球 径25mm)

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- パツフル/アルミダイカスト 塗装
- 0.1kg
- トランス別置
- 埋込必要高65mm
- 取付可能天井厚5~25mm

DDL-2187XW

¥30,000 ランプ別

215W(E11)×1灯  
コーティングハロゲン球


- 枠/鋼板 オフホワイト塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 反射板/アルミ シルバー電解(エンボス)
- 強化ガラス 透明
- 1.3kg
- 天井内ランプ交換可能
- 埋込必要高302mm
- 取付可能天井厚2~45mm

DDL-51041


¥8,200 ランプ別

90W(E11)×1灯  
マルチレイアPRO®・クリア


- 枠/鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解(鏡面・上部エンボス)
- 強化ガラス 透明
- 0.7kg
- 埋込必要高151mm
- 取付可能天井厚2~45mm




50 埋込穴





200 埋込穴



150 埋込穴



狭角形 ¥2,000(1,700cd 2,000h)  
中角形 ¥2,000(800cd 2,000h)



管灯回路配線長 1m以内

