





12V低内圧ハロゲン球・クリア
20W

3,000K



照明率表 P.951-F-1



照明率表 P.951-F-2




DDL-2676YW

¥5,600 **ランプ付** **トランス別**

20W(G4)×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

- 本体/アルミ オフホワイト塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解 ショット)
- 0.1kg
- トランス別置
- 器具外結線仕様のため、20mm電源穴が必要です。




DDL-2289YW (オフホワイト)

¥6,000 **ランプ付** **トランス別**

20W(G4)×1灯
12V低内圧ハロゲン球・クリア

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- 反射板/アルミ シルバー電解 ショット)
- 0.1kg
- トランス別置
- 埋込必要高67mm
- 取付可能天井厚5~25mm



棚下にも使える、超小型シーリングダウンです。

12V低内圧ハロゲン球・クリア 3,000K
20W(G4)
¥900(320lm 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ディスプレイライト ● ディスプレイダウン

放電灯
蛍光灯
12V
ハロゲン球
白熱灯
LED