













12Vジェニックハロゲン  
50W(径70mm)

2,800K 3,300K  
2,850K  
3,000K



125  
埋込穴



首振り角 左右 45°  
回転角 180°  
近接限度 0.5m

125  
埋込穴



首振り角 片側 45°  
回転角 360°  
近接限度 0.5m

DDL-1804XW (オフホワイト)

DDL-1804XB (ブラック)

¥7,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 枠/鋼板 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- 灯具/鋼板 塗装
- 0.5kg
- 首振り各45°・回転180°
- トランス別置
- 埋込必要高101mm
- 取付可能天井厚2~25mm


DDL-2299XW (オフホワイト)

DDL-2299XB (ブラック)


¥9,800 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 枠/鋼板 塗装
  - パッフル/アルミ 塗装
  - 灯具/鋼板 塗装
  - 0.5kg
  - 首振り片側のみ45°・回転360°
  - トランス別置
  - 埋込必要高150mm
  - 取付可能天井厚5~50mm
- 灯具は必要に応じて上下に動かせます。



125  
埋込穴



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。

12Vジェニックハロゲン(径70mm) 50W(EZ10) 3,000K  
超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h)  
狭角形 DP-53363 ¥3,200(12,500cd 3,000h)  
中角形 DP-53364 ¥3,200(6,400cd 3,000h)  
広角形 DP-54194 ¥3,200(2,750cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内