




放電灯 / 白熱灯 / ハロゲン球 **100V**


150 125



 一般球 **2,800K**
100W形



照明率表 P.949-D-1

150 埋込穴  ベース  近接限度 0.4m



 ビーム球 75~150W形 **2,750K**
ハロゲンビーム球 IR(PAR38) **2,900K**



照明率表 P.949-D-1


150 埋込穴  ベース  近接限度 1.1m



 CDM-R(PAR30) 70W **3,000K**
4,200K




照明率表 P.949-D-1

125 埋込穴  ベース  近接限度 0.6m

 ミニクリプトン球 **2,800K**
75W形



照明率表 P.949-E-1

125 埋込穴  ベース  近接限度 0.3m

DDL-2550YW

¥9,800 ランプ付

 100W(E26)×1灯
一般球


枠 / アルミダイカスト 石膏色塗装
コーン / アルミダイカスト 石膏色塗装
反射板 / アルミ シルバー電解
(鏡面・上部エンボス)

- 0.8kg
- 埋込必要高238mm
- 取付可能天井厚5~30mm

DDL-2551XW

¥8,000 ランプ別

 75~150W(E26)×1灯
ビーム球

 60W/100W(E26)×1灯
ハロゲンビーム球 IR(PAR38)

- 枠 / アルミダイカスト 石膏色塗装
コーン / アルミダイカスト 石膏色塗装
- 0.8kg
 - 埋込必要高244mm
 - 取付可能天井厚5~30mm

DDH-2548XW (石膏色)

DDH-2548XB (ブラック)

¥7,900 ランプ別 安定器別


 70W(E26)×1灯
CDM-R(PAR30)

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
コーン / アルミダイカスト 塗装
- 1.3kg
 - 安定器別置
 - 埋込必要高235mm
 - 取付可能天井厚5~35mm

DDL-2546YW (石膏色)

DDL-2546YB (ブラック)

¥7,800 ランプ付


 75W(E17)×1灯
ミニクリプトン球

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
コーン / アルミダイカスト 塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 (鏡面)
- 1.0kg
 - 埋込必要高123mm
 - 取付可能天井厚5~35mm


ダウンライト
スクエアダウン

150
125


放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED




150 埋込穴



150 埋込穴




125 埋込穴



125 埋込穴

 一般球 **2,800K**
100W形(E26)
¥190(1,520ℓm 1,000h)


 ビーム球(E26) **2,750K**

集光 75W形 ¥1,750(4,500cd 2,000h)
100W形 ¥1,800(7,000cd 2,000h)
150W形 ¥1,850(11,000cd 2,000h)

散光 75W形 ¥1,750(1,800cd 2,000h)
100W形 ¥1,800(2,800cd 2,000h)
150W形 ¥1,850(4,200cd 2,000h)


 ハロゲンビーム球IR(PAR38) (E26) **2,900K**

狭角 60W ¥3,000(18,500cd 3,000h)
100W ¥3,000(30,000cd 3,000h)
中角 60W ¥3,000(3,650cd 3,000h)
100W ¥3,000(5,500cd 3,000h)


 CDM-R(PAR30) 70W(E26)

3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)
中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)
広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)

4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)
中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)
広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

 CDM-R適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V) ¥23,000

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

 ミニクリプトン球(PS形) **2,800K**
75W形(E17)
¥400(1,060ℓm 2,000h)