






Wreflection



放電灯 / ハロゲン球

12V 100V



150 125





照明率表 P.942-A-1







照明率表 P.942-A-2



照明率表 P.942-A-3



照明率表 P.942-A-4



DDH-2562XW

¥19,800 ランプ別 安定器別

70W(G12)×1灯 CDM-T

70W(G12)×1灯 HCI-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
反射板 / アルミ シルバー電解(エンボス)

- 1.2kg
- 安定器別置
- 埋込必要高255mm
- 取付可能天井厚2~40mm

特許出願中

DDH-3149XW

¥17,800 ランプ別 安定器別

35W/70W(EU10)×1灯 セラメタプレミアS

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
反射板 / アルミ シルバー電解(エンボス)

- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高237mm
- 取付可能天井厚2~30mm

特許出願中

DDL-2561XW

¥15,000 ランプ別

90W(E11)×1灯 マルチレイアPRO®・クリア

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面・上部エンボス)

- 1.0kg
- 埋込必要高240mm
- 取付可能天井厚2~40mm

特許出願中

DDL-2560XW


¥15,000 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯 12Vハロスター-IRC・クリア


枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミ シルバー電解(鏡面)
反射板 / アルミ シルバー電解(鏡面・上部エンボス)

- 0.7kg
- トランス別置
- 埋込必要高200mm
- 取付可能天井厚2~30mm


特許出願中




150 埋込穴



125 埋込穴



150 埋込穴



125 埋込穴

CDM-T 70W(G12)	3,000K DP-54418 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)
	4,200K DP-54419 ¥10,000(6,600ℓm 12,000h)
HCI-T 70W(G12)	3,000K DP-54514 ¥10,000(7,000ℓm 12,000h)
	4,200K DP-54515 ¥10,000(6,700ℓm 12,000h)
CDM-T/HCI-T適合安定器 インバータ 70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000	

管灯回路配線長 2m以内

セラメタプレミアS 70W(EU10)	2,900K DP-54897 ¥14,000(7,400ℓm 12,000h)
	3,500K DP-54898 ¥14,000(7,500ℓm 12,000h)
	4,200K DP-54899 ¥14,000(7,300ℓm 12,000h)
セラメタプレミアS 35W(EU10)	2,900K DP-54894 ¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
	3,500K DP-54895 ¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
	4,200K DP-54896 ¥12,000(3,500ℓm 12,000h)
セラメタプレミアS適合安定器 インバータ 70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000	
	35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500

管灯回路配線長 2m以内

マルチレイアPRO®・クリア 90W(E11)	2,900K DP-54357 ¥2,100(2,330ℓm 3,000h)
-------------------------	----------------------------------------

12Vハロスター-IRC・クリア 50W(EZ10)	3,000K ¥1,700(1,250ℓm 4,000h)
適合トランス 調光可能電子トランス DP-36282(12V・75VA)¥3,500	
適合トランス 低出力固定ロングラン調光可能電子トランス DP-36283(12V・75VA)¥3,500	

管灯回路配線長 1m以内

ダウンライト ● ダブルリフレクション

150 125

放電灯 蛍光灯 ハロゲン球

LED