

LED

60

ディスプレイライト ● ディスプレイダウン




LED(5000K)  
1.8W



DDL-2672YW



DDL-2672YB



照明率表 P.951-E-



60  
埋込穴



ベース




近接限度  
0.1m


60

棚下埋込に最適なLED薄型ダウンライト。


器具厚25mmの薄型ダウンライトです。  
光源にLEDモジュールタイプを採用。簡単に交換ができる為、色温度の別注対応も可能です。  
別注で3500K、6500Kの対応も承ります。



3500K



標準5000K




6500K

直流電源装置

品番	DP-52504E	DP-52505E	DP-52506E	DP-52507E	DP-52508E	DP-52509E
電源電圧	100V					
電源周波数	50/60Hz共用					
入力電流	0.25A	0.33A	0.65A	0.65A	1.11A	1.29A
消費電力	14W	20W	38W	64W	109W	125W
出力電圧	DC12V ± 4%					
出力容量	0.84A	1.26A	2.5A	4.2A	7.1A	8.3A
器具最大寸法	縦206×横95 高57mm	縦206×横95 高57mm	縦241×横95 高57mm	縦286×横95 高57mm	縦316×横115 高60mm	縦316×横115 高66mm
重量	0.3kg	0.3kg	0.4kg	0.7kg	0.9kg	1.0kg
電源・出力接続	端子台(送り可) 適合電線径 単線 1.6, 2.0					
取付方向	水平(上下逆不可) または垂直					
LEDダウン接続台数	5台	7台	15台	26台	44台	51台
希望小売価格	¥14,500	¥17,000	¥19,500	¥35,000	¥49,500	¥62,000

直流12V専用の電子トランスです。  
この直流電源装置は屋内用です。  
保護回路(過電圧・過電流保護)内蔵



60  
埋込穴