













12Vジェニックハロゲン  
50W(径70mm)

2,800K 3,300K  
2,850K  
3,000K



首振り角 片側 35° 回転角 350° 近接限度 0.5m



首振り角 片側 10/40° 回転角 360° 近接限度 0.5m

DDL-2030XW (オフホワイト)  
DDL-2030XB (ブラック)

¥9,500 ランプ別 トランス別

50W (EZ10) × 1灯  
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 枠 / アルミダイカスト 塗装
- コーン / アルミダイカスト 塗装
- 灯具 / アルミダイカスト 塗装
- 0.6kg
- 首振り片側のみ35°・回転350°
- トランス別置
- 埋込必要高172mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm

意匠登録済

DDL-2728XW (オフホワイト)  
DDL-2728XB (ブラック)

¥9,800 ランプ別 トランス別

50W (EZ10) × 1灯  
12Vジェニックハロゲン(径70mm)

- 枠 / 鋼板 塗装
- パツフル / アルミ 塗装
- 灯具 / 鋼板 塗装
- 0.6kg
- 首振り片側のみ10°・回転360°
- 灯具引出し時首振り40°
- トランス別置
- 埋込必要高147mm
- 取付可能天井厚5 - 25mm

灯具は必要に応じて上下に動かせます。



ダウンライト ● ユニバーサルダウン

100

放電灯  
蛍光灯  
12V  
ハロゲン球

白熱灯

LED



必要に応じて灯具が上下するため、壁面上部への照射が可能です。

12Vジェニックハロゲン(径70mm) 50W (EZ10) 3,000K  
超狭角形 DP-53362 ¥3,200(23,500cd 3,000h)  
狭角形 DP-53363 ¥3,200(12,500cd 3,000h)  
中角形 DP-53364 ¥3,200(6,400cd 3,000h)  
広角形 DP-54194 ¥3,200(2,750cd 3,000h)

標準タイプの他に、低色温度、高色温度、ネオジウム、ロングライフタイプがございます。詳しくはP.933をご参照ください。

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内