


LED / 蛍光灯 / 白熱灯

100 75 50

LED ウォームホワイト 5W



照明率表 P.950-D-

DDL-2754YW


¥13,800 ランプ付

LED 5W LED ウォームホワイト


- 枠 / アルミ オフホワイト塗装
- アクリル 透明
- 0.5kg
- AC100V
- 埋込必要高95mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度 0.1m



75 埋込穴



照明率表 P.950-D-

DDL-2754YB


¥13,800 ランプ付

LED 5W LED ウォームホワイト

- 枠 / アルミ 黒塗装
- アクリル 透明
- 0.5kg
- AC100V
- 埋込必要高95mm
- 取付可能天井厚5~25mm


注 調光器との併用はできません。

近接限度 0.1m



75 埋込穴

LED ウォームホワイト 2W



照明率表 P.950-D-

DDL-3021YW


¥12,000 ランプ付

LED 2W LED ウォームホワイト


- 枠 / アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明
- 0.3kg
- サーマルプロテクタ付
- AC100V
- 埋込必要高100mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度 0.1m



50 埋込穴



照明率表 P.950-D-

DDL-3021WW


¥12,000 ランプ付

LED 2W LED ホワイト

- 枠 / アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明
- 0.3kg
- サーマルプロテクタ付
- AC100V
- 埋込必要高100mm
- 取付可能天井厚5~25mm


注 調光器との併用はできません。

近接限度 0.1m



50 埋込穴

LED ウォームホワイト 5W



照明率表 P.950-D-

DDL-2871YW


¥19,800 ランプ付

LED 5W LED ウォームホワイト


- 枠 / 鋼板 白塗装
- 灯具 / アルミ 白塗装
- アクリル 透明
- 0.6kg
- 首振各30°・回転350°
- AC100V
- 埋込必要高95mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度 0.1m



100 埋込穴



照明率表 P.950-D-

DDL-2871YB


¥19,800 ランプ付

LED 5W LED ウォームホワイト

- 枠 / 鋼板 黒塗装
- 灯具 / アルミ 黒塗装
- アクリル 透明
- 0.6kg
- 首振各30°・回転350°
- AC100V
- 埋込必要高95mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

近接限度 0.1m



100 埋込穴

Sb形・Sg形・Sg形ダウンライト

	ブローイング工法	マット敷工法
<p>S_B</p> <p>ブローイング工法 マット敷工法 兼用タイプ (S_B形)</p> <p>ブローイング工法、マット敷工法のどちらにも対応するダウンライトです。</p>	<p>ブローイング材をわざわざ抜き取って施工する必要がありません。</p> <p>地域 (北海道) を含めたマト敷工法の天井には使用できません。</p>	<p>マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。</p> <p>地域 (北海道) を含めたマト敷工法の天井では使用できません。</p> <p>マト敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。</p>
<p>S_GI</p> <p>マット敷工法 専用タイプ (S_GI形)</p> <p>熱抵抗値 6.6 m²・K/W 以下のマト敷工法に使用できます。</p> <p>地域 (北海道) を含めたマト敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。</p>	<p>ブローイング工法の天井では使用できません。</p> <p>住宅の断熱施工天井では、使用できません。S_B形ダウンライトをご使用ください。</p>	<p>マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。</p> <p>地域 (北海道) を含めたマト敷工法の天井で使用できます。</p> <p>マト敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。</p>
<p>S_G</p> <p>マット敷工法 専用タイプ (S_G形)</p> <p>熱抵抗値 4.6 m²・K/W 以下のマト敷工法に使用できます。</p> <p>マット敷工法で施工する場合専用のダウンライトです。</p>	<p>ブローイング工法の天井では使用できません。</p> <p>住宅の断熱施工天井では、使用できません。S_B形ダウンライトをご使用ください。</p>	<p>マット材をわざわざ切り取って施工する必要がありません。</p> <p>地域 (北海道) 以外の地域でマト敷工法の天井で使用できます。</p> <p>マト敷工法以外の特殊な断熱施工された天井には使用できません。</p>

JIL5002-2000改正に準じる。

ダウンライト SGダウン

100 75 50

放電灯 蛍光灯 省エネ球 白熱灯 LED