

LED

65



LEDホワイト  
2W



DDL-3139WW



DDL-3139WB





LEDウォームホワイト  
2W



DDL-3139YW



DDL-3139YB





LEDホワイト  
2W



DDL-3140WW



DDL-3140WB





LEDウォームホワイト  
2W



DDL-3140YW



DDL-3140YB



65 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 40° 回転角 355° 近接限度 0.1m

65 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 40° 回転角 355° 近接限度 0.1m

65 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 40° 回転角 355° 近接限度 0.1m

65 埋込穴 ユニバーサル グレアカット 首振り片側 40° 回転角 355° 近接限度 0.1m

DDL-3139WW (オフホワイト)  
DDL-3139WB (ブラック)

¥24,000 ランプ付 トランス付

LED 2W LED ホワイト

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- アクリル 透明
- 0.3kg
- 首振り片側のみ40°・回転355°
- AC100V
- 埋込必要高90mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

DDL-3139YW (オフホワイト)  
DDL-3139YB (ブラック)

¥24,000 ランプ付 トランス付

LED 2W LED ウォームホワイト

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- アクリル 透明
- 0.3kg
- 首振り片側のみ40°・回転355°
- AC100V
- 埋込必要高90mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。

DDL-3140WW (オフホワイト)  
DDL-3140WB (ブラック)

¥24,000 ランプ付 トランス付

LED 2W LED ホワイト

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- アクリル 透明
- 0.3kg
- 首振り片側のみ40°・回転355°
- AC100V
- 埋込必要高90mm
- 取付可能天井厚5~25mm

注 調光器との併用はできません。


DDL-3140YW (オフホワイト)  
DDL-3140YB (ブラック)

¥24,000 ランプ付 トランス付


LED 2W LED ウォームホワイト

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
- アクリル 透明
- 0.3kg
- 首振り片側のみ40°・回転355°
- AC100V
- 埋込必要高90mm
- 取付可能天井厚5~25mm


注 調光器との併用はできません。




65 埋込穴



65 埋込穴



65 埋込穴



65 埋込穴

ダウンライト ● グレアレスダウン「ユニバーサル」

65

放電灯  
蛍光灯  
LED