





12Vダイクロハロゲン球 50W(径50mm) 3,200K



ダイクロハロゲン球 50W(径50mm) 3,000K



100 埋込穴 W.W. グレアカット 近接限度 0.3m


100 埋込穴 W.W. グレアカット 近接限度 0.3m

DDL-3171XW (オフホワイト)
DDL-3171XB (ブラック)

¥18,500 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)・広角形

- 枠/鋼板 塗装
- コーン/アルミダイカスト アルミ蒸着(鏡面)
- 硬質ガラス 消し(リブ入)
- 0.4kg
- トランス別置
- 埋込必要高129mm
- 取付可能天井厚5~25mm




DDL-3170XW (オフホワイト)
DDL-3170XB (ブラック)

¥18,500 ランプ別

50W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)・広角形

- 枠/鋼板 塗装
- コーン/アルミダイカスト アルミ蒸着(鏡面)
- 硬質ガラス 消し(リブ入)
- 0.4kg
- 埋込必要高129mm
- 取付可能天井厚5~25mm



12Vダイクロハロゲン球(径50mm)50W(EZ10) 3,200K
 狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)
 中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)
 広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)
 超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダイクロハロゲン球(径50mm)50W形40W(E11) 3,000K
 狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)
 中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)
 広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)

放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
LED

ダウンライト ● グレアレスダウン「ギルダマン」