

白熱灯 / ハロゲン球 12V 100V

150 125

ミニクリプトン球  
100W形

2,800K

12Vダイクロハロゲン球  
75W(径50mm)

3,200K

グレアレス



DDL-51810

グレアレス





DDL-51799



グレアレス





DDL-3173XW



ミニクリプトン球100W 壁面より0.9m



ミニクリプトン球100W 壁面より0.9m



50口径12Vダイクロハロゲン球60W広角形 壁面より0.9m

150 埋込穴 W.W. グレアカット 近接限度 0.3m

125 埋込穴 W.W. グレアカット 近接限度 0.3m

125 埋込穴 W.W. グレアカット 近接限度 0.3m

DDL-51810

¥9,800 ランプ付

100W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球

- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.5kg
- 埋込必要高130mm
- 取付可能天井厚2~20mm

DDL-51799

¥9,500 ランプ付

100W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球


- 枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ ダークライトシルバー電鍍(特殊加工)
- 0.5kg
- 埋込必要高110mm
- 取付可能天井厚2~20mm

DDL-3173XW


¥18,500 ランプ別 トランス別

75W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球(径50mm)・広角形


- 枠 / 銅板 オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電鍍(特殊加工)
- 硬質ガラス 消し(リブ入)
- 0.6kg
- トランス別置
- 埋込必要高173mm
- 取付可能天井厚5~25mm



150 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴

ミニクリプトン球(PS形) 2,800K  
100W形(E17)  
¥400(1,510ℓm, 2,000h)

12Vダイクロハロゲン球(径50mm)85W形60W(EZ10) 3,200K  
狭角形 DP-54185 ¥2,700(17,500cd, 4,000h)  
中角形 DP-54186 ¥2,700(5,800cd, 4,000h)  
広角形 DP-54187 ¥2,700(2,400cd, 4,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内