





3,000K



FDLコンパクト蛍光灯
18W形





照明率表 P.947-C-




照明率表 P.947-D-



照明率表 P.947-D-



照明率表 P.947-D-



DDL-50358

¥7,400 ランプ付

18W×1灯 FDL電球色コンパクト蛍光灯(EL)

枠/銅板 オフホワイト塗装
反射板/アルミシルバー電解(鏡面)

- 1.0kg
- 電子スタータ付
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDL-50360(オフホワイト)

DDL-50600(ブラック)

¥7,400 ランプ付

18W×1灯 FDL電球色コンパクト蛍光灯(EL)

枠/銅板 塗装
パツフル/アルミ 塗装
反射板/アルミシルバー電解(鏡面)

- 1.0kg
- 電子スタータ付
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm

DDL-51024

¥7,100 ランプ付

18W×1灯 FDL電球色コンパクト蛍光灯(EL)

枠/銅板 オフホワイト塗装
反射板/アルミシルバー電解(鏡面)

- 0.8kg
- 電子スタータ付
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm





DDL-51026

¥7,100 ランプ付

18W×1灯 FDL電球色コンパクト蛍光灯(EL)

枠/銅板 オフホワイト塗装
パツフル/アルミ オフホワイト塗装
反射板/アルミシルバー電解(鏡面)

- 0.8kg
- 電子スタータ付
- 埋込必要高120mm
- 取付可能天井厚2~25mm



FDLコンパクト蛍光灯 18W形
電球色 3,000K ¥1,400(1,070ℓm 6,000h)

ダウンライト ● ベースダウン

150 125

放電灯
蛍光灯
△台ケン球
白熱灯
LED