

白熱灯 / ハロゲン球



100

ミニクリプトン球  
60W形

2,800K

12Vダイクロハロゲン球 フロストタイプ<sup>2,950K</sup>  
50W(径50mm)

12Vダイクロハロゲン球<sup>3,200K</sup>  
50W(径50mm)



DDL-3145YW










DDL-3144YW



DDL-2539XW



DDL-51844



100

埋込穴



W.W



近接限度  
0.3m

100

埋込穴



W.W



近接限度  
0.3m

100

埋込穴



W.W



近接限度  
0.3m

100

埋込穴



W.W



近接限度  
0.3m

DDL-3145YW

¥9,800 ランプ付

60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 アルマイト消し)
  - 0.3kg
  - 埋込必要高116mm
  - 取付可能天井厚1 ~ 35mm

DDL-3144YW

¥9,800 ランプ付

60W(E17)×1灯  
ミニクリプトン球

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- 反射板 / アルミ シルバー電解 アルマイト消し)
  - 0.3kg
  - 埋込必要高80mm
  - 取付可能天井厚1 ~ 25mm

DDL-2539XW

¥7,200 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球 フロストタイプ(径50mm)

- 枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
- コーン / 鋼板 オフホワイト塗装
- 0.4kg
- トランス別置
- 埋込必要高93mm
- 取付可能天井厚2 ~ 25mm

DDL-51844


¥13,000 ランプ別 トランス別

50W(EZ10)×1灯  
12Vダイクロハロゲン球 (径50mm)


- 枠 / 鋼板・アルミダイカスト オフホワイト塗装
- パツル / アルミダイカスト オフホワイト塗装
- コーン / アルミ シルバー電解 鏡面)
- 強化ガラス 消し(ミストベン)
- 0.4kg
- トランス別置
- 埋込必要高118mm
- 取付可能天井厚5 ~ 30mm

ダウンライト  
ウォールウォッシャーダウン

100



100  
埋込穴




100  
埋込穴



100  
埋込穴

前面フロートのダイクロハロゲンを採用。やわらかな光を提供します。



100  
埋込穴

ミニクリプトン球(PS形)<sup>2,800K</sup>  
60W形(E17)  
¥340(800ℓm 2,000h)

12Vダイクロハロゲン球 フロストタイプ(径50mm) 50W(EZ10)<sup>2,950K</sup>  
狭角形 ¥2,700(2,000cd 4,000h)  
広角形 ¥2,700(1,000cd 4,000h)

12Vダイクロハロゲン球(径50mm) 50W(EZ10)<sup>3,200K</sup>  
狭角形 DP-51862 ¥2,600(14,500cd 4,000h)  
中角形 DP-51863 ¥2,600(4,800cd 4,000h)  
広角形 DP-51864 ¥2,600(2,200cd 4,000h)  
超広角形 DP-51998 ¥2,700(1,100cd 4,000h)

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
調光可能電子トランス  
DP-36282(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

適合トランス  
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス  
DP-36283(12V・75VA) ¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

管灯回路配線長 1m以内