

放電灯 / 蛍光灯

175 150 100

ダウンライト ● オールワットシャーダウン









3,000K
4,200K



3,000K
4,200K



2,700K 4,000K
3,200K
3,700K



KOTO® MP

【特徴】

発光効率の高いユニフォーム発光管の使用により、セラミック管と同様に寿命末期まで安定した光色を保ちます。

【主な使用場所】

演色性を重視しない店舗のベース照明
通路、エントランスなどの照度確保のための照明



ハイパワーで省電力

コンパクトサイズながら高効率。同等光束の水銀灯と比較して約40%の省電力。ランニングコストを低く抑えることができます。



DDH-2037XW

¥15,800 ランプ別 安定器別

35W(G12)×1灯
CDM-T

枠 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 エンボス)
強化ガラス 透明

- 0.7kg
 - 安定器別置
 - 埋込必要高158mm
 - 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中



DDH-2805XW

¥19,800 ランプ別 安定器別

70W E26 × 1灯
CDM-R (PAR30)

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
コーン / アルミダイカスト オフホワイト塗装
硬質ガラス 透明(リブ入)

- 1.3kg
 - 安定器別置
 - 埋込必要高241mm
 - 取付可能天井厚5~25mm
- 意匠登録済・特許出願中




DDL-51883

¥10,800 ランプ別 安定器別


70~150W(E26)×1灯
KOTO®MP

枠 / 鋼板 オフホワイト塗装
反射板 / アルミ シルバー電解 鏡面)


- 0.7kg
- 安定器別置
- 埋込必要高231mm
- 取付可能天井厚2~45mm



100 埋込穴



150 埋込穴



175 埋込穴

CDM-T 35W(G12)
3,000K DP-54417 ¥9,500(3,300lm 12,000h)
4,200K DP-54682 ¥9,500(3,300lm 6,000h)

CDM-T適合安定器
インバータ
35W用 DP-53277(100~242V)¥22,500

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

CDM-R (PAR30) 70W(E26)
3,000K 狭角形 DP-54413 ¥14,000(68,000cd 9,000h)
中角形 DP-54685 ¥14,000(13,500cd 9,000h)
広角形 DP-54414 ¥14,000(10,000cd 9,000h)
4,200K 狭角形 DP-54415 ¥14,000(63,000cd 9,000h)
中角形 DP-54684 ¥14,000(13,000cd 9,000h)
広角形 DP-54416 ¥14,000(9,000cd 9,000h)

CDM-R適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000

管灯回路配線長 2m以内
4,200Kはインバータ専用です。

KOTO®MP 70W(E26)
2,700K DP-51983 ¥8,400(5,000lm 12,000h)
3,200K DP-51985 ¥8,400(5,000lm 12,000h)
3,700K DP-51987 ¥8,400(5,300lm 12,000h)

KOTO®MP 100W(E26)
2,700K DP-52464 ¥9,100(8,100lm 12,000h)
3,200K DP-52465 ¥9,100(8,100lm 12,000h)
3,700K DP-52466 ¥9,100(8,100lm 12,000h)

KOTO®MP 150W(E26)
2,700K DP-51984 ¥9,800(13,500lm 12,000h)
3,200K DP-51986 ¥9,800(13,500lm 12,000h)
3,700K DP-51988 ¥9,800(13,500lm 12,000h)
4,000K DP-53380 ¥9,800(10,500lm 12,000h)

KOTO®MP適合安定器
インバータ
70W用 DP-53271(100~242V)¥23,000

管灯回路配線長 2m以内

KOTO®MP適合安定器
インバータ
100W用 DP-54538(100~242V)¥26,800

管灯回路配線長 2m以内

KOTO®MP適合安定器
インバータ
150W用 DP-53272(100~242V)¥26,000

管灯回路配線長 2m以内