









DOWN LIGHT

65 防湿・防滴形（屋外および一般浴室でもご使用いただけます）

12Vダイクロハロゲン球 ^{3,000K}
35W(径35mm)

ダイクロハロゲン球 ^{2,900K}
35W(径35mm)

125 防滴形（軒下用に適した、防滴仕様のダウンライトです）
ダイクロハロゲン球 ^{3,000K}
50W(径50mm)



65 埋込穴 ベース

65 埋込穴 ベース

125 埋込穴 ベース

125 埋込穴 ユニバーサル
首振り片側 30°



DOL-2839XW

DOL-2839XB

DOL-2839XW (オフホワイト)
DOL-2839XB (ブラック)
¥9,800 ランプ別 トランス別

35W(E21)×1灯
12Vダイクロハロゲン球(径35mm)

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 0.3kg
- 防湿・防滴形
- トランス別置
- 埋込必要高88mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DOL-2840XW

DOL-2840XB

DOL-2840XW (オフホワイト)
DOL-2840XB (ブラック)
¥9,800 ランプ別

35W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径35mm)

- 枠/アルミダイカスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 0.3kg
- 防湿・防滴形
- 埋込必要高88mm
- 取付可能天井厚5~25mm



DOL-1701XW

DOL-1701XB

DOL-1701XW (オフホワイト)
DOL-1701XB (ブラック)
¥9,800 ランプ別

50W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/鋼板 塗装
- 強化ガラス 透明
- 0.5kg
- 防滴形
- 埋込必要高140mm
- 取付可能天井厚2~30mm



DOL-1702XW

DOL-1702XB

DOL-1702XW (オフホワイト)
DOL-1702XB (ブラック)
¥12,800 ランプ別

50W(E11)×1灯
ダイクロハロゲン球(径50mm)

- 枠/鋼板 塗装
- 強化ガラス 透明
- 0.6kg
- 防滴形
- 首振り片側のみ30°
- 埋込必要高140mm
- 取付可能天井厚2~30mm

エキステリア ● ダウンライト

125

65


放電灯

蛍光灯


12V
100V
ハロゲン球

白熱灯


LED




65 埋込穴



65 埋込穴



125 埋込穴



125 埋込穴

12Vダイクロハロゲン球(径35mm)35W(E21) ^{3,000K}
狭角形 DP-51691 ¥2,200(7,000cd 4,000h)
中角形 DP-51692 ¥2,200(3,000cd 4,000h)
広角形 DP-51693 ¥2,200(1,500cd 4,000h)

適合トランス
調光可能電子トランス
DP-36282(12V・75VA)¥3,500

適合トランス
低出力固定ロングラン調光可能電子トランス
DP-36283(12V・75VA)¥3,500

管灯回路配線長 1m以内

ダイクロハロゲン球(径35mm)35W(E11) ^{2,900K}
中角形 DP-54362 ¥2,500(1,200cd 2,000h)
広角形 DP-54363 ¥2,500(500cd 2,000h)

ダイクロハロゲン球(径50mm)50W形40W(E11) ^{3,000K}
狭角形 DP-34315 ¥2,600(3,800cd 3,000h)
中角形 DP-34316 ¥2,600(1,750cd 3,000h)
広角形 DP-34317 ¥2,600(800cd 3,000h)