

# KOTO®MT



			W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	参考価格 (円)	ランプコード
	拡散形		150 (垂直±45°)	E26	13,000	3,500	83	9,000	MT150FE-WW / V45-2	¥ 12,000	L9034
				E26	13,000	4,300	95	9,000	MT150FE-W / V45-2	¥ 12,000	L9036
	クリア		150 (垂直±45°)	E26	14,000	3,500	83	9,000	MT150E-WW / V45-2	¥ 12,000	L9033
				E26	14,000	4,300	95	9,000	MT150E-W / V45-2	¥ 12,000	L9035

# KOTO®MP



			W数 (W)	口金	全光束 (lm)	色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	平均寿命 (h)	メーカー品番	希望小売価格 (円)	品番
	拡散形		70(垂直)	E26	5,000	2,700	70	12,000	MP70W / C / V / 27K	¥ 8,400	DP-51983
				E26	5,000	3,200	70	12,000	MP70W / C / U / 3K	¥ 8,400	DP-51985
			70	E26	5,300	3,700	70	12,000	MP70W / C / U / 4K	¥ 8,400	DP-51987
				E26	8,100	2,700	70	12,000	MP100W / C / V / 27K	¥ 9,100	DP-52464
			100(垂直)	E26	8,100	3,200	70	12,000	MP100W / C / U / 3K	¥ 9,100	DP-52465
				E26	8,100	3,700	70	12,000	MP100W / C / U / 4K	¥ 9,100	DP-52466
			150(垂直)	E26	13,500	2,700	75	12,000	MP150W / C / V / 27K	¥ 9,800	DP-51984
				E26	13,500	3,200	70	12,000	MP150W / C / U / 3K	¥ 9,800	DP-51986
			150	E26	13,500	3,700	70	12,000	MP150W / C / U / 4K	¥ 9,800	DP-51988
				E26	10,500	4,000	85	12,000	MP150W / C / U / 4K / 1B-2	¥ 9,800	DP-53380
			200(垂直)	E39	20,000	3,200	70	12,000	MP200W / C / V / 3K	¥ 15,900	L1002
				E39	20,000	3,700	70	12,000	MP200W / C / U / 4K	¥ 15,900	L1003
			350 (ベースアップ)	E39	34,500	3,200	70	12,000	MP350W / C / BU / 3K	¥ 16,800	L1004
				E39	36,000	3,700	70	12,000	MP350W / C / BU / 4K	¥ 16,800	L1005

## KOTO®MT/MP用安定器

屋内用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	70	DP-53271	¥ 23,000	100/200/242	0.86/0.42/0.36	0.86/0.42/0.36	86/82/82	205	1.5	0.86/0.42/0.36	高	191 × 92 × 51	158 × 70	0.7	2
	100	DP-54538	¥ 26,800	100/200/242	1.15/0.56/0.46	1.15/0.56/0.46	110/108/108	285	2.5	1.15/0.56/0.46	高	219 × 110 × 58	195 × 86	1.1	2
	150	DP-53272	¥ 26,000		1.69/0.82/0.68	1.69/0.82/0.68	168/163/163								
	70	DP-32326	¥ 21,000	100	1.2	1.0	94	230	1.3	1.8	高	350 × 83 × 93	320	5.0	10
		DP-32327		200	0.6	0.5				0.9					
	100	DP-52418	¥ 24,500	100	1.2	1.3	120	240	1.4	2.3	高	410 × 94 × 87	335 × 78	4.7	10
		DP-52419		200	0.6	0.65				1.15					
	150	DP-32328	¥ 28,500	100	2.2	2.0	180	240	2.3	3.2	高	440 × 83 × 93	410	6.5	10
		DP-32329		200	1.1	1.0				1.6					

屋外用	W数 (W)	品番	希望小売価格 (円)	入力電圧 (V)	入力電流		入力電力 (W)	二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	無負荷入力電流 (A)	力率	外形寸法 長×巾×高 (mm)	取付ピッチ (mm)	重量 (kg)	最大延長距離 (m)
					始動時 (A)	安定時 (A)									
	70	DP-51900	¥ 19,000	100	1.1	1.0	93	240	1.1	1.8	高	320 × 82 × 77	305	4.0	10
		DP-51901		200	0.5	0.5				0.9					
	100	DP-52342	¥ 22,800	100	1.2	1.3	120	240	1.4	2.3	高	320 × 82 × 77	305	4.2	10
		DP-52343		200	0.6	0.65				1.15					
	150	DP-51904	¥ 26,500	100	1.9	1.96	180	240	2.2	3.6	高	340 × 82 × 92	315	5.4	10
		DP-51905		200	0.95	0.98				1.8					
	200	DP-52344	¥ 27,800	100	3.4	2.4	220	240	2.2	2.8	高	340 × 82 × 92	315	5.4	10
		DP-52346		200	1.7	1.2				1.4					
	350	DP-52346	¥ 28,500	100	5.8	4.2	380	240	4.0	3.6	高	390 × 112 × 112	360	9.5	10
		DP-52347		200	2.9	2.1				1.8				8.9	

ランプ・安定器一覧

放電灯

蛍光灯  
ハロゲン球

白熱灯

LED