

FLEX LIGHT フレックスライト

さまざまな間接照明ニーズに対応する
フレックスライト

- ・調光可能・長寿命
キセノンガス封入の白熱ランプなので、点灯、振動に強く調光が簡単です。さらに、ランプ寿命20,000時間の省メンテナンスです。
- ・高輝度・白色光
キセノンガス封入ランプ素子特有のキラメキ感と高級感のある白色光。
- ・トランス不要
速結端子付きで簡単施工、トランス不要でランプもはめ込み式です。省スペース、省資源、省メンテナンスを実現します。
- ・灯具可動
反射板の位置を変えることで中角(23°)・広角(35°)のスポット照明が可能です。

ミラー付キセノンランプ



ミラー付キセノンランプ

W数	品番	全光束(lm)	色温度(K)	平均寿命(h)
10W	DP-53149E	90	2,500	20,000

希望小売価格 ¥3,000



灯具可動機構により、反射板の照射角度を調整可能。軸を支点に90°と垂直方向に30°可動します。


ミラー付キセノンランプ




10W

施工最小寸法

- ・発熱による危険防止のため、取り付けの際は下図を目安に下さい。
- ・ビニールクロス類は耐熱温度が低いため取り付けは必ず木台を使用して下さい。
- ・曲面に取り付ける場合は曲面の最小半径500mmまで取り付け可能です。



- 注) ランプ周辺には燃えやすい紙や布を近づけないでください。
- 注) 遮光材に取り付ける時は、後でランプ交換ができるよう十分手が入るよう配慮してください。(遮光壁で手が入りづらくなり、ランプ交換が出来なくなることを無ないように施工してください)
- 注) 水平方向(横)には曲がりませんのでご注意ください。




ミラー付
キセノンランプ
10W



- DSY-53141 (4灯用 L420) ¥10,000 ランプ別
- DSY-53142 (8灯用 L880) ¥15,000 ランプ別
- DSY-53143 (12灯用 L1180) ¥19,000 ランプ別
- DSY-53144 (16灯用 L1700) ¥22,000 ランプ別

10W(25V・0.4A)
ミラー付キセノンランプ

- 本体 / プラスチック 白
- 0.08kg < 53141 >
 - 0.17kg < 53142 >
 - 0.25kg < 53143 >
 - 0.35kg < 53144 >
- 天井付・壁付・床付兼用
 - 縦長付・横長付兼用
 - 取付可能最小半径500mm
 - AC100V
 - 取付レール別売



オプション



- 取付レール
- DP-53145 (L450) ¥1,800
 - DP-53146 (L600) ¥2,200
 - DP-53147 (L900) ¥2,800
 - DP-53148 (L1200) ¥3,500

- ポリカーボネート アイボリー
- 0.03kg < 53145 >
- 0.04kg < 53146 >
- 0.06kg < 53147 >
- 0.08kg < 53148 >

