

放電灯

dLight series ディーライトシリーズ

スポットライト
● パワースポット







高光束、長寿命なコンパクトメタルハライドランプ
CDM-T、HCI-T対応の、ハイパワースポット
ライトです。



狭角

中角



首振り角 左右 35° 回転角 355° 近接限度 0.7m

首振り角 左右 35° 回転角 355° 近接限度 0.7m



プラグタイプ

DSH-2086XW

¥39,800 ランプ別 安定器付

- 70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
(内面黒塗装)
反射板 / アルミシルバー電解(エンボス)
強化ガラス 透明
● 1.8kg
● 首振り各35°・回転355°
● 安定器内蔵
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済・特許出願中

プラグタイプ

DSH-2087XW

¥39,800 ランプ別 安定器付

- 70W(G12) × 1灯 CDM-T
- 70W(G12) × 1灯 HCI-T

本体 / アルミダイカスト オフホワイト塗装
(内面黒塗装)
反射板 / アルミシルバー電解(エンボス)
強化ガラス 透明
● 1.8kg
● 首振り各35°・回転355°
● 安定器内蔵
注 アース付配線ダクトレールをご使用ください。
(AC100V)
意匠登録済・特許出願中



オプション

オプションのハニカムルーバーはグレアを抑え、快適な視環境を実現します。



ハニカムルーバー
DP-53404
¥4,000

- アルミダイカスト オフホワイト塗装
- アルミ黒塗装
- 径 93 長19mm 0.1kg



- CDM-T 70W(G12)
DP-54418 ¥10,000(6,600 lm 12,000h)
DP-54419 ¥10,000(6,600 lm 12,000h)
- HCI-T 70W(G12)
DP-54514 ¥10,000(7,000 lm 12,000h)
DP-54515 ¥10,000(6,700 lm 12,000h)

放電灯
蛍光灯
LED